



PRAMAC E4500 THREE PHASE

Product price:

1.514,00 € tax excluded

Product description:

Gruppo elettrogeno PRAMAC E4500 Monofase/Trifase 3,7 KW

Gruppo elettrogeno PRAMAC E4500 monofase/trifase da 3,7 KW con motore Yanmar a 3000 giri/minuto in versione aperta. Il gruppo elettrogeno PRAMAC E4500 è dotato di avviamento manuale a strappo con autoavvolgente. L'alternatore trifase del gruppo elettrogeno PRAMAC E4500 è con spazzole con regolatore di tensione **compound**. Il motore Yanmar rende questo gruppo elettrogeno **molto affidabile** e la sua progettazione è fatta con materiali di ottima qualità. Grazie al suo peso molto ridotto e alle sue **dimensioni compatte** è comodo da trasportare dove ne hai più bisogno. Il gruppo elettrogeno PRAMAC E4500 è adatto per l'utilizzo all'aperto in piccoli cantieri o per piccoli lavori all'esterno per uso hobbistico.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno PRAMAC E4500 monofase/trifase:

Potenza massima Monofase: 2.48 KW

Potenza uso continuo Monofase: 1.84 KW

Potenza massima Trifase: 3.7 KW

Potenza uso continuo Trifase: 3.2 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: Yanmar L70N Recoil

Avviamento: A strappo

Consumo: 1.2 Lt/h al 100% del carico

Lunghezza: 760 mm

Larghezza: 540 mm

Altezza: 560 mm

Peso: 70 Kg

QUADRO DI CONTROLLO

Comandi:

- Leva controllo Start - Stop
- Leva decompressione





- Accensione: Autoavvolgente a strappo
- Rubinetto carburante

Prese:

N.1 SCHUKO 230V 16A IP54

N.1 2P+T CEE 230V 16A IP44

N.1 3P+N+T CEE 400V 16A IP44

Il generatore di corrente PRAMAC E4500 è un gruppo elettrogeno a diesel sviluppato da Pramac per garantire un alto livello di qualità e prestazioni ad un prezzo interessante. Il generatore di corrente PRAMAC E4500 è ideale per applicazioni intensive, caratterizzato da una robusta struttura con telaio tubolare portante che ne semplifica sia l'utilizzo che le operazioni di manutenzione.

Il generatore di corrente E4500 è lo strumento essenziale per soddisfare le applicazioni professionali.

Se stai cercando un gruppo elettrogeno come il generatore di corrente PRAMAC E4500 allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di gruppi elettrogeni terrestri per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Phase: Single phase / Three phase

Maximum power single phase (KW): 2.48

Continuous power single phase (KW): 1.84

Maximum power single phase (KVA): 3.1

Continuous power single phase (KVA): 2.3

Maximum power three phase (KW): 3.7

Continuous power three phase (KW): 3.2

Maximum power three phase (KVA): 4.7

Continuous power three phase (KVA): 4

Fuel: Diesel

Frequency (Hz): 50

Voltage (V): 230 / 400

Sockets configuration:

Engine: Yanmar L70N Recoil, naturally aspirated

Engine rpm (rpm): 3000

Speed governor: Mechanical

Ignition: Recoil

Starting system: Pull starter

Engine capacity (cm³): 320





Oil capacity (L): 1.1

Cooling: Air

Alternator: With brushes

Poles: 2

Fuel tank capacity (L): 3.5

Consumption (L/h): 0.9 at 75% of the load / 1.2 at 100% of the load

Running time (h): 3.8 at 75% of the load / 2.8 at 100% of the load

Length (mm): 760

Width (mm): 540

Height (mm): 560

Dry weight (Kg): 70

Silenced: No

Super silenced: No

Product type: Generator

ATS Switch device : No

Voltage regulator: Compound

Engine manufacturer: Yanmar