



GREEN POWER GP1380A/P APERTO (CENTRALINA MANUALE)

Product price:

172.811,00 € tax excluded

Product description:

I gruppi elettrogeni GREEN POWER a 1500 giri sono concepiti per un uso versatile, dal cantiere all'industria, dall'agricoltura alla protezione civile.

Robusti telai in acciaio elettrosaldato con serbatoio incorporato di capacità variabile prodotto da Green Power, motori ed alternatori forniti dai più importanti costruttori mondiali del settore e centraline all'avanguardia rappresentano gli elementi per garantire gruppi elettrogeni di qualità eccellente.

Le cofanature sono realizzate in acciaio, che ne permette l'utilizzo anche in ambienti tropicali. Le cofanature Green Power garantiscono la massima accessibilità per le operazioni di manutenzione e pulizia.

Punto di forza di Green Power è la progettazione e la realizzazione all'interno dell'azienda, peculiarità che favorisce la riduzione del time to market del prodotto e permette un'eventuale personalizzazione.

QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE SOLO NELLA VERSIONE CENTRALINA AUTOMATICA

È possibile scegliere tra le versione:

- Gruppo aperto con alternatore AVR-Leroy (centralina automatica)
- Gruppo aperto con alternatore AVR-Mecc alte (centralina automatica)
- Gruppo aperto con alternatore AVR-Stamford (centralina automatica)

L'immagine è puramente indicativa.





Product features:

Tipo fase: Trifase
Potenza massima trifase (KW): 1108
Potenza uso continuativo trifase (KW): 1002.4
Potenza massima trifase (KVA): 1385
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 1253
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Motore: Perkins 4012-46TWG2A
Normativa Emissioni : NON EMISSIONATO
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Elettronico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 45842
Numero cilindri: 12
Disposizione cilindri: In linea
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: MECC ALTEECO43 2L/4
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP23
Capacità serbatoio carburante (L): 800
Consumo (L/h): 196 Lt/h al 75% del carico
Autonomia (h): 4.08 h al 75% del carico
Lunghezza (mm): 4900
Larghezza (mm): 2000
Altezza (mm): 2300
Peso a secco (Kg): 11600
Silenziato: No
Super silenziato: No
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR

