



GREEN POWER GP2200A/P APERTO (CENTRALINA MANUALE)

Product price:

264.579,00 € tax excluded

Product description:

I gruppi elettrogeni GREEN POWER a 1500 giri sono concepiti per un uso versatile, dal cantiere all'industria, dall'agricoltura alla protezione civile.

Robusti telai in acciaio elettrosaldato con serbatoio incorporato di capacità variabile prodotto da Green Power, motori ed alternatori forniti dai più importanti costruttori mondiali del settore e centraline all'avanguardia rappresentano gli elementi per garantire gruppi elettrogeni di qualità eccellente.

Le cofanature sono realizzate in acciaio, che ne permette l'utilizzo anche in ambienti tropicali. Le cofanature Green Power garantiscono la massima accessibilità per le operazioni di manutenzione e pulizia.

Punto di forza di Green Power è la progettazione e la realizzazione all'interno dell'azienda, peculiarità che favorisce la riduzione del time to market del prodotto e permette un'eventuale personalizzazione.

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 1760

Potenza uso continuativo trifase (KW): 1600

Potenza massima trifase (KVA): 2200

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 2000

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400





Motore: Perkins 4016 TAG2A
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Elettronico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 61123
Numero cilindri: 16
Disposizione cilindri: In linea
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: MECC ALTE ECO46-1L/4
Numero poli: 4
Capacità serbatoio carburante (L): 800
Consumo (L/h): 315 Lt/h al 75% del carico
Autonomia (h): 2.53 h al 75% del carico
Lunghezza (mm): 6150
Larghezza (mm): 2220
Altezza (mm): 2450
Peso a secco (Kg): 14000
Silenziato: No
Super silenziato: No
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR

