



GREEN POWER GP2200A/C APERTO (CENTRALINA MANUALE)

Product price:

332.631,00 € tax excluded

Product description:

I gruppi elettrogeni GREEN POWER a 1500 giri sono concepiti per un uso versatile, dal cantiere all'industria, dall'agricoltura alla protezione civile.

Robusti telai in acciaio elettrosaldato con serbatoio incorporato di capacità variabile prodotto da Green Power, motori ed alternatori forniti dai più importanti costruttori mondiali del settore e centraline all'avanguardia rappresentano gli elementi per garantire gruppi elettrogeni di qualità eccellente.

Le cofanature sono realizzate in acciaio, che ne permette l'utilizzo anche in ambienti tropicali. Le cofanature Green Power garantiscono la massima accessibilità per le operazioni di manutenzione e pulizia.

Punto di forza di Green Power è la progettazione e la realizzazione all'interno dell'azienda, peculiarità che favorisce la riduzione del time to market del prodotto e permette un'eventuale personalizzazione.

QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE SOLO NELLA VERSIONE CENTRALINA AUTOMATICA

È possibile scegliere tra le versioni:

- Gruppo aperto con alternatore AVR-Leroy (centralina automatica)
- Gruppo aperto con alternatore AVR-Mecc alte (centralina automatica)
- Gruppo aperto con alternatore AVR-Stamford (centralina automatica)

L'immagine è puramente indicativa.





Product features:

Tipo fase: Trifase
Potenza massima trifase (KW): 1786.4
Potenza uso continuativo trifase (KW): 1627.2
Potenza massima trifase (KVA): 2233
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 2034
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Motore: CUMMINS QSK60G4
Normativa Emissioni : Non Emissionati
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Elettronico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 60200
Numero cilindri: 16
Disposizione cilindri: In linea
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: MECC ALTE ECO46 1L/4
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP23
Capacità serbatoio carburante (L): 800
Consumo (L/h): 291 Lt/h al 75% del carico
Autonomia (h): 2.74 h al 75% del carico
Lunghezza (mm): 5900
Larghezza (mm): 2550
Altezza (mm): 3150
Peso a secco (Kg): 13000
Silenziato: No
Super silenziato: No
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR

