



Motosaldatrice GENSET MPM 6-230KI Inverter

Product description:

Motosaldatrice a elettrodo CC GENSET MPM 6-230KI Trifase Monofase 6 KVA Inverter

La motosaldatrice a elettrodo e TIG GENSET MPM 6-230KI con motore diesel STAGE V a giri variabili monofase da 6 KVA con avviamento elettrico e con regolatore di tensione Inverter. Grazie alle sue dimensioni compatte ed al suo peso molto contenuto la motosaldatrice GENSET MPM 6-230KI è leggera e facile da trasportare.

La GENSET MPM 6-230KI ha anche un basso consumo di carburante: solo 1.7 Lt/h al 75% del carico.

La motosaldatrice GENSET MPM 6-230KI, grazie all'alta qualità ed efficienza dei suoi componenti, è adatta per saldare elettrodi in CC dal diametro massimo di 6 mm.

Principali vantaggi della motosaldatrice GENSET MPM 6-230KI

MOTOSALDATRICE A CORRENTE CONTINUA DA 240A
CON GENERATORE A CORRENTE ALTERNATA MONOFASE
VERSIONE SILENZIATA
MOTORE DIESEL GIRI VARIABILI STAGE V

Caratteristiche Tecniche della motosaldatrice GENSET MPM 6-230KI

Metodo di saldatura: Elettrodo / Tig
Selettore arco forzato
Presa per comando a distanza
Spia riserva carburante
Batteria 12V incorporata
Protezione termica
2 prese monofase CEE 230V - 16A
Tubo di estrazione olio motore
Gancio centrale di sollevamento





Logica con display digitale per la lettura dei seguenti parametri:
tensione generatore, tensione batteria, frequenza, contaore,
pressione olio, temperatura motore, mancato avviamento;
completo di dispositivo arresto automatico del motore con
segnalazione allarme sul display in caso di:

- bassa pressione olio
- alta temperatura acqua
- sovra/bassa tensione alternatore
- sovra/sotto frequenza alternatore

Rumorosità: Lwa 93 (68 dB a 7 mt)

Regolazione della corrente di saldatura: elettronica

Intermittenza al 35%: 240A

Intermittenza al 60%: 180A

Regolazione continua: 20A - 240A

Tensione d'innesco: 90V

Diametro massimo elettrodo: 6 mm

Tipo: sincrono, magneti permanenti (PMG)

Potenza monofase (massima): 6kVA - 230V

Fattore di potenza: $\cos \varphi$ 1

Motore Diesel Kubota Z482 - STAGE V - 2 cil. - 479 cm³

Potenza massima: 10,2 HP (7,5 kWm)

Avviamento: elettrico (12Vdc)

Raffreddamento: acqua

Consumo carburante al 75% del carico: 1,7 lt/h

Classe d'isolamento: H

Temperatura ambiente: 40 °C (*)

Altitudine di riferimento: 1000 m (*)

Grado di protezione: IP 23

Capacità serbatoio carburante: 24 lt

Dimensioni (L x W x H): 950 x 650 x 660 mm

Peso a secco: 214 kg

Scopri la nostra ampia gamma di motosaldatrici cliccando qui!
Immagini e dati tecnici non impegnativi.

....

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 6

Potenza massima monofase (KVA): 6

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400





Configurazione prese: 2 x 230V 16A CEE
Motore: KUBOTA Z482
Normativa Emissioni : Stage 5
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 479
Numero cilindri: 2
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Sincrono
Grado di protezione: IP23
Classe di isolamento motore: H
Regolazione di corrente (A): 20 - 240
Tensione d'innescio (V): 90
Diametro massimo elettrodo (mm): 6
Intermittenza: 240 A al 35% / 180 A al 60%
Capacità serbatoio carburante (L): 24
Consumo (L/h): 1.7
Autonomia (h): 14.12
Potenza acustica: 93 dB(A)
Pressione acustica: 68 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 950
Larghezza (mm): 650
Altezza (mm): 660
Peso a secco (Kg): 214
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Motosaldatrice
Regolatore di tensione: Inverter
Marca Motore: Kubota

