



MASE IS 7.1

Product price:

10.545,00 € tax excluded

Product description:

MASE IS7.1KW GENERATORE MARINO MONOFASE 7,1KW SUPERSILENZIATO

MASE Generatore IS7,1 Supersilenziato monofase, il che significa che produce una tensione di 230 V. La potenza nominale di 7,1 kW è sufficiente per alimentare la maggior parte dei dispositivi elettrici di bordo, come elettrodomestici, luci e strumenti. La potenza massima di 8,0 kW consente di alimentare dispositivi più potenti, come condizionatori d'aria o forni.

MASE il motore diesel Kubota Z482 è un motore affidabile e efficiente, che garantisce prestazioni elevate con consumi ridotti. Il motore ha una cilindrata di 479 cc e una potenza di 13,3 CV. Il sistema di avviamento è elettrico, il che significa che il MASE generatore IS7,1 può essere avviato premendo un pulsante.

Il MASE generatore IS7,1 Supersilenziato è dotato di un MASE generatore IS7,1 sincrono a 2 poli. Il MASE IS7,1 generatore sincrono è un tipo di generatore MASE IS7,1KW che produce una tensione e una frequenza stabili, necessarie per alimentare dispositivi sensibili. Il MASE IS7KW1 generatore è inoltre dotato di una classe di isolamento H, che garantisce una protezione contro i sovraccarichi elettrici.

Il generatore MASE IS7,1 Supersilenziato è in grado di funzionare in una vasta gamma di condizioni ambientali. La temperatura ambiente massima è di 40 °C, mentre l'altitudine massima è di 1000 m.

Caratteristiche tecniche MASE Generatore IS7,1 Supersilenziato:

Potenza nominale: 7,1 kW

Potenza massima: 8,0 kW

Sistema di avviamento: elettrico (12Vdc)

Consumo di carburante al 100%: 2,7 lt/h

Tipo: sincrono, a 2 poli, autoregolato, autoeccitato, senza spazzole

Raffreddamento: Aria/acqua (Intercooler W/A)

Potenza continua: 6,6 kW

Tensione (V): 120 - 240

Ampere: 59,2 - 29,6





Classe di isolamento: H
Temperatura ambiente: 40 °C
Altitudine: 1000 mt
Protezione meccanica: IP 23
Dimensioni (L x P x A): 650 x 468 x 555 mm
Peso a secco: 165 kg
Inclinazione massima: 30°
Portata della pompa dell'acqua: 20 lt/min
Sistema di raffreddamento: scambiatore di calore del sistema intercooler (acqua di mare/aria)
Cabina insonorizzata in alluminio marino
Motore: Kubota Z482, 2 cilindri, 13,3 CV, 479 cc
Temperatura ambiente: 40 °C

Se stai cercando un altro generatore come il MASE IS7,1 Supersilenziato allora puoi consultare l'intero catalogo di gruppi elettrogeni marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 7.1
Potenza uso continuativo monofase (KW): 6.6
Potenza massima monofase (KVA): 7.1
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 6.6
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 60
Tensione (V): 120 / 240
Motore: KUBOTA Z482, 4 tempi
Giri motore (giri/min): 3600
Regolatore di giri: Centrifugo, meccanico
Cilindrata (cm³): 479
Numero cilindri: 1
Raffreddamento: Aria / acqua (Intercooler W/A)
Iniezione: Indiretta
Alternatore: Sincrono, autoeccitato
Numero poli: 2





Lubrificazione: Forzata
Pressione acustica: 56 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 650
Larghezza (mm): 468
Altezza (mm): 555
Peso a secco (Kg): 165
Inverter: No
AVR: No
Compound: No
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì

