



IDROFOGLIA MK50-150-SP MOTOMPOMPA AUTOADESCANTE CON CARRELLO TRAINO STRADALE

Product description:

IDROFOGLIA MK50-150-SP MOTOPOMPA AUTOADESCANTE CON CARRELLO TRAINO STRADALE

IDROFOGLIA MK50-150-SP è una motopompa centrifuga autoadescante utilizzata per il drenaggio di terreni e qualsiasi altra operazioni di movimentazione di acque e fanghi bentonitici. Il pompaggio dell'acqua con sabbie o ghiaia è possibile grazie alla robustezza dell'idraulica e dall'ampio passaggio dei solidi.

IDROFOGLIA MK50-150-SP è dotata di centralina di controllo Elcos CEP 090, con protezione motore per insufficiente pressione olio, sovratemperatura, rottura della cinghia (mancanza ricarica batteria), minimo livello combustibile. Avviamento da chiave. Visualizzazione su schermo di contaore, contagiri, livello carburante, voltmetro batteria.

La motopompa IDROFOGLIA MK50-150-SP è montata su un carrello stradale che ne permette il trasporto sicuro.

IDROFOGLIA MK50-150-SP è composta da:
motore Kohler mod. 2504M + pompa Mill.ar autoadescante con bocche da 6" / Ø150
SEL0001136 ACC. PONTE SOLLEVAMENTO MTA CON TETTO (T3-T3A)
SEL0001098 GIUNTO M FERRARI CON FLANGIA Ø150x6"
CARRELLO STRADALE OMOLOGATO UK1800

GRUPPO MOTOPOMPA AUTOADESCANTE
Diametro aspirazione: Ø 150 (6")





Diametro mandata: Ø 150 (6")
Portata massima: 5.400 lt/min
Prevalenza massima: 38 mt
Aspirazione massima: -8 m
Passaggio solidi: 76 mm
Potenza assorbita: 22 kW (29,9 hp)
Velocità di rotazione: 1.800 rpm
Diametro girante: 256 mm
Pale girante: Nr. 3

Corpo motopompa: Ghisa grigia EN JGL 250
Girante: Ghisa sferoidale
Piastre di usura: Ghisa sferoidale
Tenuta meccanica: Widia
Asse girante: Acciaio [39 NcD4]
Accoppiamento: Giunto elastico
Temperatura liquido: 55 °C
Densità liquido: 1.250 kg/m³

MOTORE DIESEL

Produttore: Kohler 2504 M
Cilindrata : 2.482 cc
Potenza: 36,4 kW (49,5 hp)
Numero di cilindri: 4
Raffreddamento: Liquido
Velocità max: 2.600 rpm
Consumo max : 10,02 lt/h
Capacità serbatoio: 150 lt

Cerchi una motopompa con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma IDROFOGLIA o di altri brand specializzati nel settore.

Immagini e dati tecnici non impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore.

Product features:

Carburante: Diesel
Motore: Kohler KDI 2504 M
Normativa Emissioni : STAGE III A
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 2482
Numero cilindri: 4





Raffreddamento: Liquido Refrigerante
Tipo di pompa: Motopompa ad alta portata
Tipo di materiale trattato: Acque nere
Altezza aspirazione (m): 8
Portata massima (Lt/min): 5400
Alimentazione (W): 22
Materiale principale scocca: Ghisa grigia EN JGL 250
Numero ruote: 2
Diametro aspirazione (mm/pollici): Ø 150 / 6"
Diametro mandata (mm/pollici): Ø 150 / 6"
Sezione massima detriti (mm): 76
Prevalenza totale (m): 38
Potenza meccanica (hp): 49.5
Trasportabilità: Carrello Traino Veloce
Capacità serbatoio carburante (L): 150
Consumo (L/h): 10
Autonomia (h): 15 al 100% del carico
Marca Motore: Kohler

