



GENMAC DYNAMIC G20PS-E3 TRIFASE 20 KVA DIESEL - MOTORE PERKINS STAGE 3A

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW): 18
Potenza uso continuativo trifase (KW): 16
Potenza massima trifase (KVA): 22
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 20
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Motore: PERKINS 404D-22G, aspirato naturalmente
Normativa Emissioni : Stage 3A
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Elettronico
Cilindrata (cm³): 2210
Numero cilindri: 4
Capacità olio (L): 10.6
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Sincrono, autoeccitato
Lunghezza (mm): 1900
Larghezza (mm): 800
Altezza (mm): 1230
Peso a secco (Kg): 1500
AVR: Sì
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Perkins





Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni
Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79



Man.El.Service srl , Via Carlo Pittara, 46 10151 - Torino - Italy | P.Iva
09031950018 | info@manelservice.com