



WFM KING KG160.2IV.tl.SS GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO AUTOMATICO

Product description:

WFM KING KG160.2IV.tl.SS GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO AUTOMATICO

KING SIZE SERIES SOUNDPROOF VERSION

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD GRUPPO ELETTROGENO

- Basamento in acciaio
- Antivibranti
- Serbatoio integrato con vasca di raccolta liquidi
- Silenziatore industriale per versione aperta
- Batteria
- QUADRO ELETTRICO AUTOMATICO ACP 6120 AMF
- Motore con radiatore originale tropicalizzato
- Pulsante arresto di emergenza
- Cabina di insonorizzazione di acciaio zincato con marmitta residenziale

QUADRO ELETTRICO AUTOMATICO ACP 6120 AMF

QUADRO ELETTRICO MONTATO SUL GRUPPO ELETTROGENO SENZA
TELECOMMUTAZIONE

Equipaggiamento: scheda elettronica di controllo, interruttore magnetotermico, carica batteria, chiave quadro.





Product features:

Tipo fase: Trifase
Potenza massima trifase (KW): 141
Potenza uso continuativo trifase (KW): 128
Potenza massima trifase (KVA): 176
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 160
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: Morsettiera
Normativa Emissioni : Stage 3A
Giri motore (giri/min): 1500
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 6700
Numero cilindri: 6
Disposizione cilindri: In linea
Raffreddamento: Acqua
Iniezione: Diretta
Alternatore: Mecc Alte
Numero poli: 4
Potenza trifase (KW): 128
Potenza trifase (KVA): 160
Rendimento (%): 93.5
Grado di protezione: IP21
Alesaggio per corsa (mm): 104 x 132
Capacità serbatoio carburante (L): 200
Consumo (L/h): 24,8 @ 80%
Autonomia (h): 8
Lunghezza (mm): 3000
Larghezza (mm): 1130
Altezza (mm): 1850
Peso a secco (Kg): 2350
Silenziato: Sì
Spazzole: No
Funzione PMG: No
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Tipo di alternatore: Velocità Costante
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: FPT Iveco

