



Gruppo elettrogeno CGM DS6000-RE

Product price:

4.562,50 € tax excluded

Product description:

Gruppo elettrogeno CGM DS6000-RE Monofase 6 KVA Supersilenziato

Gruppo elettrogeno CGM DS6000-RE monofase da 6 KVA con motore Kohler alimentato a diesel STAGE V a 3000 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, dotato di cofanatura che abbassa le emissioni acustiche e lo rende **supersilenziato**. Il gruppo CGM DS6000-RE elettrogeno è composto da un alternatore Made in Italy della Linz o della NSM, autoeccitato senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno CGM DS6000-RE è dotato di avviamento elettrico con batteria da 12 V e con un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 1,5 litri/ora al 75% del carico. Questo gruppo elettrogeno CGM DS6000-RE è perfetto per l'utilizzo all'aperto.

Il gruppo CGM DS6000-RE elettrogeno fa parte della serie QUIET e sono caratterizzati da minori consumi ed un'aspettativa di vita maggiore rispetto alla gamma alimentata a benzina e dotato di cabina insonorizzata adatta per installazione ed utilizzo all'aperto, e serbatoio maggiorato. Il gruppo elettrogeno CGM DS6000-RE a 3000 giri/minuto è adatto solo per uso di emergenza. Si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 ore l'anno.

E' un prodotto affidabile e versatile, che può essere utilizzato in una varietà di applicazioni. È un prodotto ideale per chi cerca efficienza e qualità.

Caratteristiche tecniche del gruppo Elettrogeno CGM DS6000-RE:

Tipo di fase: Monofase

Potenza massima monofase: 5.9 KW

Potenza uso continuo monofase: 5.4 KW

Potenza massima monofase: 6.6 KVA

Potenza uso continuo monofase: 6 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: KOHLER KD15-440

Giri motore: 3000 giri/min





Avviamento: Elettrico
Sistema regolatore di tensione: AVR
Consumo: 1.5 Lt/h al 75% del carico
Capacità serbatoio: 30 Lt
Autonomia: 20 h al 75% del carico
Lunghezza: 1100 mm
Larghezza: 650 mm
Altezza: 900 mm
Peso: 200 Kg
Supersilenziato

Scopri Gruppo Elettrogeno CGM DS6000-RE e l'intera gamma riservata ai gruppi elettrogeni terrestri della CGM o altre tra le migliori marche sfogliando il nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 5.9
Potenza uso continuativo monofase (KW): 5.4
Potenza massima monofase (KVA): 6.6
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 6
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 1 x 230V 16A 3P - 1 x 230V 32A 3P - 1 x 230V SCHUKO
Motore: Kohler KD 15-440
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 442
Numero cilindri: 1
Alternatore: Made in Italy
Numero poli: 2
Regolatore di tensione: AVR

