



Dissalatore Village Marine LTM-800 230-460V 50-60Hz

Product description:

Dissalatore Village Marine LTM-800 230-460V 50-60Hz

Dissalatore Village Marine LTM-800 trifase con alimentazione elettrica da 230-460 V e frequenza da 50-60 Hz. Il dissalatore Village Marine LTM-800 ha una portata di 125 litri/ora.

Il dissalatore Village Marine LTM-800 fa parte della serie LTM che offre componenti ingegnerizzati Parker Village Marine di alta qualità con un semplice funzionamento manuale. Azionata da motori AC, la configurazione modulare è pronta per il montaggio dei moduli per opzioni di installazione flessibili. Integrato in ogni dissalatore LTM è un collettore di controllo, che include un regolatore e una valvola di bypass.

Servizio facile e senza problemi

Il dissalatore Village Marine LTM-800 trifase fornisce una fonte di acqua dolce pratica e affidabile ai diportisti con elevate esigenze di approvvigionamento. Il dissalatore Village Marine LTM-800 trifase vi offre un'assoluta indipendenza dall'acqua per vari svaghi come viaggi prolungati, traversate oceaniche o pesca.

Alcune specifiche del dissalatore LTM-800:

- Staffe di montaggio verniciate a polvere incluse
- 5 micron di prefiltro pulibile
- Il regolatore di pressione del collettore di controllo assicura una pressione costante e previene la sovra o sotto pressurizzazione dell'unità. Regolabile per consentire il funzionamento in acqua salmastra o dolce
- Membrane ad osmosi inversa TFC a spirale con ferita a spirale di alta qualità
- Pompa di spinta a trascinamento magnetico
- Manometri in acciaio inossidabile riempiti di glicerina
- Pompa a pistoncini ad alta pressione con prevalenza in acciaio inox 316
- Flussimetro acrilico per monitorare la produzione

Caratteristiche tecniche del dissalatore:

Tipo di fase: Trifase





Alimentazione: 230-460 VDC
Frequenza: 50-60 Hz
Portata: 125 Lt/h
Peso: 45 Kg

Se stai cercando un altro dissalatore simile al Village Marine LTM-800 trifase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro intero catalogo dedicato ai dissalatori nautici.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Trifase
Frequenza (Hz): 50 / 60
Alimentazione: 230-460 V
Portata (Lt/h): 125
Peso (Kg): 45

