



Gruppo elettrogeno CGM DS4000

Product price:

4.262,50 € tax excluded

Product description:

Gruppo elettrogeno CGM DS4000 Monofase 4 KVA Supersilenziato

Gruppo elettrogeno CGM DS4000 monofase da 4 KVA con motore Kohler alimentato a diesel STAGE V a 3000 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, dotato di cofanatura che abbassa le emissioni acustiche e lo rende **supersilenziato**. Il gruppo elettrogeno CGM DS4000 è composto da un alternatore Made in Italy della Linz o della NSM, autoeccitato senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno CGM DS4000 è dotato di avviamento elettrico con batteria da 12 V e con un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 1 litro/ora al 75% del carico. Questo gruppo elettrogeno DS4000 è perfetto per l'utilizzo all'aperto.

Il gruppo elettrogeno CGM DS4000 fa parte della serie QUIET e sono caratterizzati da minori consumi ed un'aspettativa di vita maggiore rispetto alla gamma alimentata a benzina e dotato di cabina insonorizzata adatta per installazione ed utilizzo all'aperto, e serbatoio maggiorato. Il gruppo elettrogeno DS4000 a 3000 giri/minuto è adatto solo per uso di emergenza. Si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 ore l'anno.

Caratteristiche tecniche del gruppo CGM DS4000:

Tipo di fase: Monofase

Potenza massima monofase: 3.9 KW

Potenza uso continuo monofase: 3.6 KW

Potenza massima monofase: 4.4 KVA

Potenza uso continuo monofase: 4 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: KOHLER KD15-350

Giri motore: 3000 giri/min

Avviamento: Elettrico

Sistema regolatore di tensione: AVR

Consumo: 1 Lt/h al 75% del carico

Capacità serbatoio: 30 Lt





Autonomia: 30 h al 75% del carico
Lunghezza: 1100 mm
Larghezza: 650 mm
Altezza: 900 mm
Peso: 160 Kg
Supersilenziato

Scopri l'intera gamma riservata ai gruppi elettrogeni terrestri della CGM o altre tra le migliori marche sfogliando il nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 3.9
Potenza uso continuativo monofase (KW): 3.6
Potenza massima monofase (KVA): 4.4
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 4
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 1 x 230V 16A 3P CEE - 2 x 230V SCHUKO
Motore: Kohler KD 15-350
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 349
Numero cilindri: 1
Alternatore: Made in Italy
Numero poli: 2
Capacità serbatoio carburante (L): 30
Consumo (L/h): 1
Autonomia (h): 30
Lunghezza (mm): 1100
Larghezza (mm): 650
Altezza (mm): 900
Peso a secco (Kg): 160
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì





Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Kohler

