



Gruppo elettrogeno CGM DS4000T

Product price:

4.400,00 € tax excluded

Product description:

Gruppo elettrogeno CGM DS4000T Trifase 4 KVA Supersilenziato

Gruppo elettrogeno CGM DS4000T trifase da 4 KVA con motore Kohler alimentato a diesel STAGE V a 3000 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, dotato di cofanatura che abbassa le emissioni acustiche e lo rende **supersilenziato**. Il gruppo elettrogeno CGM DS4000T è composto da un alternatore Made in Italy della Linz o della NSM, autoeccitato con spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno CGM DS4000T è dotato di avviamento elettrico con batteria da 12 V e con un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 1 litro/ora al 75% del carico. Questo gruppo elettrogeno DS4000T è perfetto per l'utilizzo all'aperto.

Il gruppo elettrogeno CGM DS4000T fa parte della serie QUIET e sono caratterizzati da minori consumi ed un'aspettativa di vita maggiore rispetto alla gamma alimentata a benzina e dotato di cabina insonorizzata adatta per installazione ed utilizzo all'aperto, e serbatoio maggiorato. Il gruppo elettrogeno DS4000T a 3000 giri/minuto è adatto solo per uso di emergenza. Si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 ore l'anno.

Caratteristiche tecniche del gruppo CGM DS4000T:

Tipo di fase: Trifase

Potenza massima trifase: 3.5 KW

Potenza uso continuo trifase: 3.2 KW

Potenza massima trifase: 4.4 KVA

Potenza uso continuo trifase: 4 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: KOHLER KD15-350

Giri motore: 3000 giri/min

Avviamento: Elettrico

Sistema regolatore di tensione: AVR

Consumo: 1 Lt/h al 75% del carico

Capacità serbatoio: 30 Lt

Autonomia: 30 h al 75% del carico





Lunghezza: 1100 mm
Larghezza: 650 mm
Altezza: 900 mm
Peso: 160 Kg
Supersilenziato

Scopri l'intera gamma riservata ai gruppi elettrogeni terrestri della CGM o altre tra le migliori marche sfogliando il nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Trifase
Potenza massima trifase (KW): 3.5
Potenza uso continuativo trifase (KW): 3.2
Potenza massima trifase (KVA): 4.4
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 4
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 400
Configurazione prese: 1 x 400V 16A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE - 1 x 230V SCHUKO
Motore: Kohler KD 15-350
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 349
Numero cilindri: 1
Alternatore: Made in Italy
Numero poli: 2
Capacità serbatoio carburante (L): 30
Consumo (L/h): 1
Autonomia (h): 30
Lunghezza (mm): 1100
Larghezza (mm): 650
Altezza (mm): 900
Peso a secco (Kg): 160
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Kohler





Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni
Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79



Man.El.Service srl , Via Carlo Pittara, 46 10151 - Torino - Italy | P.Iva
09031950018 | info@manelservice.com