



NOLEGGIO GRUPPO ELETTOGENO 45KVA

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 13.2 (50 Hz) / 14.6 (60 Hz)

Potenza uso continuativo monofase (KW): 12 (50 Hz) / 13.3 (60 Hz)

Potenza massima monofase (KVA): 16.5 (50 Hz) / 18.3 (60 Hz)

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 15 (50 Hz) / 16.6 (60 Hz)

Potenza massima trifase (KW): 39.6 (50 Hz) / 44 (60 Hz)

Potenza uso continuativo trifase (KW): 36 (50 Hz) / 40 (60 Hz)

Potenza massima trifase (KVA): 49.5 (50 Hz) / 55 (60 Hz)

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 45 (50 Hz) / 50 (60 Hz)

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50 / 60

Tensione (V): 190÷230 / 380÷460

Configurazione prese: 1x230V schuko - 1x230V 16A 3P - 1x400V 16A 4P - 1x400V 16A 5P -
1x400V 32A 5P - 1x400V 63A 5P

Motore: Perkins 1103A-33TG1, 4 tempi

Giri motore (giri/min): 1500 - 1800

Regolatore di giri: Elettronico

Avviamento: Manuale / Automatico

Cilindrata (cm³): 3300

Numero cilindri: 3

Disposizione cilindri: In linea

Raffreddamento: Acqua

Alternatore: LINZ ELECTRIC PRO18L-F/4

Numero poli: 4

Alesaggio per corsa (mm): 105 x 127

Capacità serbatoio carburante (L): 120

Consumo (L/h): 8.2 (1500 rpm) / 9.9 (1800 rpm)

Autonomia (h): 14.6 (1500 rpm) / 12.1 (1800 rpm)

Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 2000

Larghezza (mm): 850

Altezza (mm): 1275





Peso a secco (Kg): 930

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Quadro di commutazione ATS: Sì

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Perkins

