



MOSA GE 12000 HZDT

Gruppo elettrogeno

Product price:

4.490,00 € tax excluded

Product description:

Gruppo elettrogeno MOSA GE 12000 HZDT 9,6 KW AVR

MOSA GE 12000 HZDT è un gruppo elettrogeno monofase e trifase da 9,6 KW alimentato a diesel, con motore Hatz, con regolatore di tensione a tecnologia AVR.

Il gruppo elettrogeno MOSA GE 12000 HZDT è perfetto sia per uso hobbistico sia per uso professionale, grazie all'affidabile motore Hatz alimentato a diesel ed a tutti i componenti di ottima qualità di cui è composto. Il gruppo elettrogeno MOSA GE 12000 HZDT ha un avviamento elettrico e un motore Hatz 1D90.

Questo gruppo elettrogeno MOSA GE 12000 HZDT è facile da trasportare e manovrare in quanto è compatto e maneggevole con comode maniglie per il trasporto.

PREDISPOSIZIONE QUADRO DI AVVIAMENTO AUTOMATICO ATS

Il gruppo elettrogeno è predisposto per l'utilizzo di quadro di avviamento automatico ATS ES15. Grazie al quale non dovrai più preoccuparti dei black-out perché se va via rete elettrica questo quadro è in grado di far avviare automaticamente il generatore e ti permetterà di continuare la tua attività senza perdere i tuoi dati di lavoro.

Regolatore di tensione AVR

Il regolatore di tensione a tecnologia AVR del gruppo elettrogeno MOSA GE 12000 HZDT garantisce un'erogazione di energia elettrica costante, pulita e senza interruzioni. In questo modo, grazie al regolatore di tensione AVR, potrai collegare al tuo gruppo elettrogeno MOSA GE 12000 HZDT i tuoi dispositivi sensibili (pc, smartphone, elettrodomestici, ecc) in tutta sicurezza e senza bruciarli.

Dati tecnici del MOSA GE 12000 HZDT:

Output trifase Stand-by (LTP): 12 kVA (9.6 kW) / 400 V / 17.3 A

Output trifase PRP: 11 kVA (8.8 kW) / 400 V / 15.8 A





Output monofase PRP: 6 kVA/kW / 230 V / 26 A
Frequenza: 50 Hz
Cos ϕ : 0.8

DATI TECNICI MOTORE

Modello: HATZ - 1D90
Output netta stand-by: 11.2 kWm (15.2 hp)
Output netta PRP: 10.2 kWm (13.9 hp)
Cilindri / Cilindrata: 1 / 722 cm³ (0.722 lt.)
Alesaggio / Corsa: 104 / 85 (mm)
Rapporto di compressione: 10.5 : 1
Regolatore di giri: Meccanico
110 % (Potenza stand-by): 3.6 lt./h
100 % di PRP: 3.3 lt./h
75 % di PRP: 2.5 lt./h

DATI TECNICI ALTERNATORE

Potenza continua: 11.5 kVA
Potenza stand-by: 12.5 kVA
Tensione monofase: 380-415 Vac
Frequenza: 50 Hz
Cos ϕ : 0.8
Precisione regolazione di tensione: ± 1 %
Modello A.V.R.: HVR 10

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio: 18 lt
Autonomia (75% di PRP): 7.2 h
Batteria avviamento: 12 Vdc -37Ah / 330A CCA(EN)
Potenza acustica misurata LwA: 105 dB(A) (80 dB(A) @ 7m)
Classe di prestazione: G2
Lunghezza: 1005 mm
Larghezza: 610 mm
Altezza: 715 mm
Peso: 220 Kg

Se stai cercando un altro prodotto come il MOSA GE 12000 HZDT allora puoi consultare sul nostro catalogo altri gruppi elettrogeni terrestri.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:





Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza uso continuativo monofase (KW): 4.8
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 6
Potenza massima trifase (KW): 9.6
Potenza uso continuativo trifase (KW): 8.8
Potenza massima trifase (KVA): 12
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 11
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V 32A 3P+N+T CEE - 2 x 230V 16A 2P+T Schuko
Motore: Hatz 1D90
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Regolatore di giri: Meccanico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 722
Numero cilindri: 1
Capacità olio (L): 1.9
Raffreddamento: Aria
Iniezione: Diretta
Alternatore: Sincrono, autoeccitato, autoregolato
Capacità serbatoio carburante (L): 18
Consumo (L/h): 2.5
Autonomia (h): 7.2
Potenza acustica: 105 dB(A)
Pressione acustica: 80 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 1005
Larghezza (mm): 610
Altezza (mm): 715
Peso a secco (Kg): 220
Silenziato: No
Super silenziato: No
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Hatz

