



MOSA GE SX-8000 HBT

Product price:

2.990,90 € tax excluded

Product description:

Gruppo elettrogeno MOSA GE SX-8000 HBT 6,4 KW Supersilenziato AVR

MOSA GE SX-8000 HBT è un gruppo elettrogeno monofase e trifase da 6,4 KW alimentato a benzina, con motore Honda, **supersilenziato** e con regolatore di tensione con tecnologia **AVR**. Il MOSA GE SX-8000 HBT è facilmente trasportabile, usando le apposite maniglie laterali e grazie al suo peso di 159 Kg.

Ancora più silenzioso ed efficiente rispetto ai modelli tradizionali, il gruppo elettrogeno MOSA GE SX-8000 HBT eroga una potenza trifase stabile e precisa di 6,4 KW idonea ad alimentare apparecchiature elettroniche sofisticate e sensibili alle variazioni di tensione e frequenza.

È possibile dunque godere tranquillamente e facilmente di tutte le piccole comodità di casa ovunque ci si trovi: luci, ventilatori, una macchina per il caffè, computer portatili, radio o TV.

Regolatore di tensione AVR

Il regolatore automatico di tensione AVR è un dispositivo elettronico che realizza la regolazione di tensione. L'errore di tensione risultante dal confronto fra la tensione da regolare ed un riferimento stabile viene virtualmente annullato agendo sulla corrente rotorica di eccitazione.

Le caratteristiche di regolazione sono molto migliori di quelle degli alternatori autoregolati.

Il gruppo elettrogeno MOSA GE SX-8000 HBT è equipaggiato con un serbatoio di 18 litri di capacità per più di 7 ore di funzionamento continuo al 75% del carico.

Dispone di una struttura in acciaio con motore e alternatore montati su antivibranti per ridurre il rumore e incrementare la durata del servizio. Il frontale da incasso protegge le prese, i comandi e gli strumenti dai danni accidentali mentre la carenatura fornisce protezione per l'intera macchina.

Il gruppo elettrogeno MOSA GE SX-8000 HBT è predisposto per essere collegato al **quadro di avviamento automatico EAS**, permettendo così di utilizzare la macchina come gruppo di emergenza nell'eventuale mancanza di alimentazione principale della rete elettrica commerciale.

Il pannello di controllo del gruppo elettrogeno MOSA GE SX-8000 HBT ospita le prese e i comandi della macchina, tra cui l'interruttore differenziale, l'interruttore magnetotermico e la protezione termica.

Per il gruppo elettrogeno MOSA GE SX-8000 HBT è disponibile anche un **telecomando a distanza TCM** che permette avviamento/stop del motore fino a 10 metri di distanza dalla macchina.

Il gruppo elettrogeno MOSA GE SX-8000 HBT è **adatto per una vasta gamma di impieghi** quali





costruzioni, noleggio attrezzature, eventi.

Caratteristiche tecniche del MOSA GE SX-8000 HBT:

Output trifase Stand-by (LTP): 8 kVA(6.4 kW) / 400V/ 11.5A

Output trifase PRP: 7 kVA(5.6 kW) / 400V/ 10.1A

Output monofase PRP 3.5 kVA / kW / 230V / 15.2A

Frequenza: 50 Hz

Cos ϕ : 0.8

DATI TECNICI MOTORE

Modello: HONDA iGX 390

Output netta stand-by: 8.2 kWm (11.1 hp)

Output netta PRP: 6.4 kWm (8.7 hp)

Cilindri / Cilindrata: 1 / 389 cm³ (0.39 lt.)

Alesaggio / Corsa: 88 / 64 (mm)

Rapporto di compressione: 8.2 : 1

Regolatore di giri: Elettronico

110 % (Potenza stand-by): 3.5 lt./h

100 % di PRP: 3.2 lt./h

75 % di PRP: 2.4 lt./h

50 % di PRP: 1.6 lt./h

Capacità olio in coppa: 1.1 lt.

Impianto elettrico: 12 Vdc (AE)

Capacità altern. carica batteria: 1 A

DATI TECNICI ALTERNATORE

Potenza continua: 7 kVA

Potenza stand-by: 7.7 kVA

Tensione monofase: 400 ÷ 415 Vac

Frequenza: 50 Hz

Cos ϕ : 1

Precisione regolazione di tensione: ± 1.5 %

Corrente di corto circuito sostenuta: 3 In

Cdt transitoria (100% del carico): Rendimento a 100% del carico: 81 % (400V - Cos ϕ 0.8)

Isolamento: Classe H

Collegamento - Terminali: Serie - N°6

Distorsione armonica - THD: Classe di Protezione: IP 23

Accoppiamento - Cuscinetti: Diretto J609b - N°1

Modello A.V.R. AVR-d

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio: 18 lt

Autonomia (75% di PRP): 7.5 h

Batteria avviamento 12 Vdc -18Ah (AE)





Potenza acustica misurata LwA: 91.5 dB(A) (66.5 dB(A) @ 7m)

Potenza acustica garantita LwA: 93 dB(A) (68 dB(A) @ 7m)

Classe di prestazione: G2

Lunghezza: 1060 mm

Larghezza: 565 mm

Altezza: 663.5 mm

Peso: 159 Kg

Se stai cercando un altro prodotto come il gruppo elettrogeno MOSA GE SX-8000 HBT allora puoi consultare sul nostro catalogo altri gruppi elettrogeni terrestri.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza uso continuativo monofase (KW): 2.8

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 3.5

Potenza massima trifase (KW): 6.4

Potenza uso continuativo trifase (KW): 5.6

Potenza massima trifase (KVA): 8

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 7

Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 16A 3P+N+T CEE IP44 - 1 x 230V 16A 2P+T CEE IP44 - 1 x 230V 16A 2P+T Schuko

Motore: Honda iGX390, 4 tempi, OHV

Normativa Emissioni : Stage 5

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 389

Numero cilindri: 1

Capacità olio (L): 1.1

Raffreddamento: Aria

Alternatore: Sincrono, autoeccitato, autoregolato

Capacità serbatoio carburante (L): 18

Consumo (L/h): 2.4

Autonomia (h): 7.5

Potenza acustica: 93 dB(A)

Pressione acustica: 68 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 1060

Larghezza (mm): 565





Altezza (mm): 663.5
Peso a secco (Kg): 159
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Honda

