



CGM PR4-160LDS

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza uso continuativo monofase (KW): 3.6
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 4
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 1 x 230V 16A
Motore: Kohler KD 350
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 349
Numero cilindri: 1
Raffreddamento: Aria
Alternatore: LINZ / NSM
Numero poli: 2
Tipo di lampade: LED
Lampade: 4 x 160 W
Palo telescopico: Acciaio zincato
Area illuminata (m²): 2200
Lumen totali (Lm): 81400
Alzata: Sistema di sollevamento manuale
Altezza massima (m): 5.5
Rotazione del palo: 355°
Dimensione aperta (mm): 1300 x 900 x 5500
Dimensione chiusa (mm): 1300 x 900 x 2160
Trasportabilità: Carrello Traino Lento
Capacità serbatoio carburante (L): 30
Consumo (L/h): 0.5
Autonomia (h): 60
Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m
Peso a secco (Kg): 280
Silenziato: Sì
Marca Motore: Kohler

