



GENMAC G1,5 MOTOPOMPA ACQUE PULITE

Product description:

GENMAC G1,5 MOTOPOMPA PER ACQUE PULITE AUTOADESCANTE

La motopompa **Genmac G1,5** è autoadescante alimentata a benzina con una portata massima di **230Lt/min** con raffreddamento ad aria adatta a qualsiasi applicazione per acque pulite.

La motopompa Genmac è adatta per svuotare piscina, laghetti, fontane o per irrigare, grazie alla sua leggerezza e alle dimensioni compatte sarà di facile utilizzo in qualsiasi ambito sarà destinata.

Il Motore della Genmac G1,5 ha la canna del cilindro in ghisa con ottime prestazioni e di qualità semiprofessionale altamente affidabile, di facile avviamento, garantisce una ridotta rumorosità e vibrazione con un ridotto consumo. Grazie ai suoi soli 14 Kg e al carrello munito di ruote è possibile rilocerlo in maniera facile e senza sforzi ovunque sia necessario.

La motopompa Genmac autoadescante ha una portata massima di 230Lt/min ciò la rende incredibilmente efficiente date le piccole e maneggevoli dimensioni.

La motopompa Genmac **autoadescante** con portata di 230Lt/min fa parte di una tipologia di pompe idrauliche centrifughe con installazione sopra battente. Pertanto, come tutte tali tipologie di macchine, aspira da un livello più alto del liquido da pompare e quindi necessita di un adeguato adescamento per poter funzionare correttamente.

L'**autoadescamento** è la capacità di aspirare l'aria contenuta nella condotta di aspirazione durante la fase di avviamento della motopompa.

Nel momento in cui si mette in funzione la motopompa; il movimento rotatorio della girante crea una forte turbolenza nel liquido contenuto all'interno del corpo pompa che genera una depressione (fino a 0.8 bar) all'interno della condotta che risucchia l'aria in essa contenuta.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENMAC G1,5





Motore: R80-V
Tipo: 4 tempi, raffreddamento ad aria
Carburante: Benzina
Cilindrata: 79 cc
Capacità serbatoio: 2 litri
Autonomia: 2,5 ore
Aspirazione: 40 (1,5")
Mandata: 40 (1,5")
Capacità aspirazione: 6 m
Prevalenza massima: 16 m
Portata massima: 230Lt/min
Lunghezza: 365mm
Larghezza: 310 mm
Altezza: 345 mm
Peso: 14 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti o con una portata maggiore di 230Lt/min? Qui puoi trovare l'intera gamma di motopompe diesel e benzina Genmac o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici della motopompa per acque pulite non impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore

Product features:

Carburante: Benzina
Avviamento: A strappo
Tipo di pompa: Motopompa portatile
Tipo di materiale trattato: Acque chiare
Altezza aspirazione (m): 16
Portata massima (Lt/min): 230
Diametro aspirazione (mm/pollici): 40 mm - 1" ½
Diametro mandata (mm/pollici): 40 mm - 1" ½
Capacità serbatoio carburante (L): 12.5
Lunghezza (mm): 365
Larghezza (mm): 310
Altezza (mm): 345
Peso a secco (Kg): 14

