



GENMAC Combi RG5000HO-M5 GENERATORE 5,1KVA

Product price:

1.019,00 € tax excluded

Product description:

GENMAC Combi RG5000HO-M5 GENERATORE DI CORRENTE 5,1KVA

Il generatore Genmac Combi RG5000HO-M5 monofase ha un motore Honda GX270 Stage V alimentato a benzina capace di erogare una **potenza di 5,1KVA** con la possibilità di collegamento ad AVR opzionale.

Il generatore GENMAC RG5000HO-M5 è dotato di un motore Honda alimentato a benzina per mezzo di un serbatoio con una capienza di 5,3 litri per un'autonomia di circa tre ore e mezza, completo di avviamento manuale a strappo.

La serie di generatori Combi è stata progettata secondo le norme, per l'uso mobile, con la possibilità di avere su richiesta specifica del cliente la dotazione del kit di movimentazione studiato esclusivamente per il prodotto selezionato.

Il generatore Genmac da 5,1KVA è portatile di qualità professionale ed è possibile chiedere la fornitura con AVR.

Regolatore di tensione AVR opzionale

L'AVR porta un significativo miglioramento nella stabilità della tensione di uscita; questo è particolarmente utile con macchine di uso comune con carico reattivo, come ad esempio frigoriferi, congelatori, condizionatori e macchine da giardino. Questo accorgimento aumenterà la vita dei vostri dispositivi.

Il regolatore di tensione AVR opzionale è un dispositivo che permette di **mantenere l'uscita più costante e meno dipendente dal carico**. Grazie a questa tecnologia ci sono meno cadute o picchi di corrente e ciò rende più sicuro l'utilizzo dei vari apparecchi collegati, migliorandone le prestazioni e la durata.





Caratteristiche tecniche del generatore da 5,1KVA Genmac Combi RG5000HO-M5

Alimentazione: Benzina
Tipo di fase: Monofase
Potenza continua: 4,4KVA / 4,0KW
Potenza massima: 5,1KVA / 4,6KW
Tensione: 230V
Frequenza: 50 Hz
Motore: Honda GX270
Normativa emissioni: Stage V
3000 giri al minuto
Serbatoio: 16 Lt.
Autonomia @ 75%: 10 h giri fissi
Avviamento: Manuale
Lunghezza (mm): 740
Larghezza (mm): 500
Altezza (mm): 530
Peso a secco (Kg): 65

Se stai cercando un altro prodotto allora puoi consultare sul nostro catalogo altri gruppi elettrogeni terrestri.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 4.6
Potenza uso continuativo monofase (KW): 4.0
Potenza massima monofase (KVA): 5.1
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 4.4
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Motore: 4 tempi
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: A strappo
Raffreddamento: Aria
Capacità serbatoio carburante (L): 16
Autonomia (h): 10
Pressione acustica: 72 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 740





Larghezza (mm): 500

Altezza (mm): 530

Peso a secco (Kg): 65

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: AVR (opzionale)

