



HELVI MONOMIG 286

Product price:

1.448,10 € tax excluded

Product description:

HELVI MONOMIG286 Saldatrice

HELVI MONOMIG286 è una saldatrice **a filo continuo portatile**, carrellata, monofase. HELVI MONOMIG286 è dotata di torcia con attacco Euro, riduttore di pressione, tubo gas, pinza e cavo di massa. HELVI MONOMIG286 è dotata di timer per la saldatura a punti. HELVI MONOMIG286 è **ideale per lavori semiprofessionali**. Il porta bobine consente di utilizzare bobine da 5 a 15 Kg.

HELVI MONOMIG286 è una saldatrice monofase con alimentazione a 230 V e una frequenza da 50/60 Hz. La saldatrice HELVI MONOMIG286 ha una potenza nominale al 60% di 7400 W per una corrente massima di 280 A.

La saldatrice HELVI MONOMIG286 è **ideata per la saldatura di tipo MIG e MAG** per fili di diverso materiale:

- in acciaio (diametro da 0,6 mm a 1,2 mm)
- in acciaio inox (diametro da 0,8 mm a 1 mm)
- in alluminio (diametro da 0,8 mm a 1 mm)

La tensione a vuoto della saldatrice HELVI MONOMIG286 va da 18 V a 46 V e ha una regolazione della corrente da 30 A fino a 280 A.

Il ciclo di lavoro a 40° della saldatrice HELVI MONOMIG286 è di 250 A al 30% e di 180 A al 60%.

La saldatrice HELVI MONOMIG286 ha un isolamento H e un grado di protezione IP22S.

HELVI MONOMIG286 è **molto compatta e comoda trasportare**. Nonostante il suo peso di 80 Kg circa è facile da manovrare grazie alle ruote e alla maniglia posta sopra.

Caratteristiche tecniche della saldatrice HELVI MONOMIG286:

Tipo fase: Monofase

Frequenza: 50/60 Hz

Tensione: 230 V

Potenza: 7400 W

Tipo di saldatura: MIG / MAG

Tensione a vuoto: 18 - 46 V

Regolazione di corrente: 30 - 280 A

Ciclo di lavoro a 40°: 250 A al 30% - 180 A al 60%





Corrente massima: 280 A
Posizioni di regolazione: 8
Diametro filo di saldatura acciaio: 0.6 - 1.2 mm
Diametro filo di saldatura acciaio inox: 0.8 - 1 mm
Diametro filo di saldatura alluminio: 0.8 - 1 mm
Isolamento: H
Grado di protezione: IP22S
Lunghezza: 880 mm
Larghezza: 500 mm
Altezza: 740 mm
Peso: 80 Kg

Se invece stai cercando un altro prodotto simile alla saldatrice HELVI MONOMIG286 allora ti consigliamo di visionare l'intera gamma dedicata alle saldatrici.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Frequenza (Hz): 50 / 60
Tensione (V): 230
Grado di protezione: IP22S
Potenza (W): 7400
Classe di isolamento motore: H
Tensione a vuoto (V): 18 - 46
Posizioni di regolazione: 8
Regolazione di corrente (A): 30 - 280
Corrente di saldatura (A): 250 al 30% - 180 al 60%
Ø filo di saldatura acciaio (mm): 0.6 - 1.2
Ø filo di saldatura inox (mm): 0.8 - 1
Ø filo di saldatura alluminio (mm): 0.8 - 1
Tipo di saldatura: MIG-MAG
Corrente massima (A): 280
Lunghezza (mm): 880
Larghezza (mm): 500
Altezza (mm): 740
Tipo di prodotto: Saldatrice
Peso (Kg): 80

