



GENMAC Daily RG5000YS GENERATORE 6,1KVA

Product price:

3.065,00 € tax excluded

Product description:

GENMAC Daily RG5000YS GENERATORE MONOFASE 6,1KVA

Il generatore Genmac Daily RG5000YS monofase è dotato di un motore Yanmar alimentato a Diesel capace di erogare una potenza di 6,1KVA con regolatore di tensione a condensatore (AVR opzionale).

I generatori Diesel Genmac Daily RG5000YS, sono delle macchine altamente affidabili, costruite con componenti di qualità per essere utilizzate in campo professionale, dove l'affidabilità è fondamentale.

Tutti i **motori Yanmar** sono costruiti utilizzando i **migliori materiali**, le **tecniche più innovative** ed i **più avanzati metodi per il controllo della qualità**.

Questa caratteristica è fondamentale per garantire un'elevata affidabilità del generatore Genmac Daily RG5000YS, ne riduce lo sforzo e ne **aumenta la durata di vita abbassando il livello di rumorosità**.

Il generatore da 6,1KVA è dotato di un regolatore di tensione a condensatore, su richiesta può essere fornito con AVR.

Regolatore di Tensione AVR

Tutti i generatori Genmac sono disponibili con regolatore AVR opzionale. L'AVR è un dispositivo che permette di **mantenere l' uscita più costante e meno dipendente dal carico**. Grazie a questa scheda si hanno meno cadute o picchi di corrente e ciò rende più sicuro l'utilizzo dei vari apparecchi collegati, migliorandone le prestazioni e la durata.

Il modello dotato di scheda AVR è altamente consigliato, in quanto garantisce un significativo miglioramento nella stabilità della l' uscita; questa caratteristica rende i generatori particolarmente adatti con macchine di uso comune con carico reattivo come ad esempio frigoriferi, congelatori, condizionatori e macchine da giardino. Grazie all' AVR potrete





godere di una maggiore stabilità quindi ad un aumento della vita dei vostri dispositivi.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERATORE GENMAC Daily RG5000YS 6,1KVA

Regolatore di tensione : condensatore (AVR Opzionale)

Alimentazione: Diesel

Avviamento: Elettrico

Tipo di fase: Monofase

Potenza Continua: 5,0KVA / 4,5KW

Potenza massima: 6,1KVA / 5,5KW

Motore: Yanmar L100

Quadro prese: 1 x 16A 230V / 2 x 32A 230V

Tensione: 230V

Frequenza: 50 Hz

3000 giri al minuto

Pressione sonora @7m : 68 dBa

Capienza serbatoio: 19

Autonomia @ 75%: 15 h giri fissi

Lunghezza (mm): 1030

Larghezza (mm): 620

Altezza (mm): 804

Peso a secco (Kg): 200

Se stai cercando un altro prodotto allora puoi consultare sul nostro catalogo altri gruppi elettrogeni terrestri.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 5.5

Potenza uso continuativo monofase (KW): 4.5

Potenza massima monofase (KVA): 6.1

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 5

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Configurazione prese: 1 x 16A 230V / 2 x 32A 230V

Motore: Yanmar L100, 4 tempi

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Raffreddamento: Aria





Numero poli: 2
Capacità serbatoio carburante (L): 19
Autonomia (h): 15
Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 1030
Larghezza (mm): 620
Altezza (mm): 804
Peso a secco (Kg): 200
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR (opzionale)
Marca Motore: Yanmar

