



# GENMAC Land TR19 GENERATORE A CARDANO 19,0KVA

**Product price:**

**2.418,00 € tax excluded**

## **Product description:**

GENMAC Land TR19 GENERATORE TRIFASE 19,0KVA

Il generatore GENMAC Land TR19 monotrifase a cardano è capace di erogare una potenza di 19,0KVA con regolatore di tensione AVR.

Il generatore a cardano da 19,0KVA è composto da un telaio su cui viene posizionato un alternatore collegabile al trattore da un apposito moltiplicatore di giri da un lato, mentre dal lato opposto è provvisto di un quadro elettrico con le prese di corrente.

Il telaio del generatore da 19,0KVA è stato progettato per permettere allo stesso di funzionare nel migliore dei modi senza essere soggetto a forti vibrazioni che ne possono compromettere l'affidabilità, in oltre è molto semplice e pratico il collegamento sia all'impianto di sollevamento sia alla presa di forza, ne determina un impiego maneggevole senza troppi affanni.

Il Generatore Genmac a cardano è azionato per mezzo di attacco cardanico grazie all'azione della presa di forza P.T.O. (Power Take Off in inglese) di un trattore agricolo tramite l'accoppiamento diretto al cardano. Il tutto viene fissato su un robusto telaio in metallo per proteggere l'alternatore e consentire un utilizzo più comodo.

Il generatore a cardano GENMAC per il corretto funzionamento ha la necessità di essere collegato ad un trattore capace di erogare una potenza pari o superiore a 60 Hp.

**Pannello di controllo**

Il pannello di controllo è composto da:

- Interruttore Magnetotermico;
- Interruttore Differenziale;
- Voltmetro;





- Amperometro;
- Frequenzimetro;
- Contatore;
- 1x CEE 16A 230V, 1x CEE 63A 400V;

## CARATTERISTICHE TECNICHE DEL GENERATORE GENMAC Land TR19 19,0KVA

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza Continua Monofase: 6.3 KVA (KW)

Potenza Massima Monofase: 7.0 KVA (KW)

Potenza Continua Trifase: 19.0 KVA (KW)

Potenza Massima Trifase: 20.9 KVA (KW)

Giri alternatore: 3000 rpm

Potenza Trattore: 60

Velocità presa di forza: 430 rpm

Quadro prese: 1 x 16A 230V - 1 x 63A 400V

Tensione: 230 / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Regolatore di tensione: AVR

Grado di Protezione: IP 23

Lunghezza (mm): 955

Larghezza (mm): 833

Altezza (mm): 915

Peso a secco (Kg): 124

Se stai cercando un altro prodotto allora puoi consultare sul nostro catalogo altri gruppi elettrogeni terrestri.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 7

Potenza uso continuativo monofase (KW): 6.3

Potenza massima monofase (KVA): 7

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 6.3

Potenza massima trifase (KW): 20.9

Potenza uso continuativo trifase (KW): 19

Potenza massima trifase (KVA): 20.9

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 19

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400





Giri motore (giri/min): 3000  
Capacità olio (L): 0.5  
Numero poli: 2  
Grado di protezione: IP23  
Giri presa di forza (giri/min): 430  
Potenza minima trattore (HP): 60  
Lunghezza (mm): 955  
Larghezza (mm): 833  
Altezza (mm): 915  
Peso a secco (Kg): 124  
Regolatore di tensione: AVR

