



MASE MW 6/230 S-L MOTOSALDATRICE 6KVA

Product price:

5.700,00 € tax excluded

Product description:

MASE MW 6/230 S-L MOTOSALDATRICE 6KVA

La Motosaldatrice MASE MW 6/230 S-L trifase è dotata di un motore Lombardini alimentato a diesel capace di erogare una potenza di 6KVA.

Le motosaldatrici Mase sono generalmente utilizzate quando non è possibile utilizzare l'alimentazione elettrica nella saldatura ad arco: vediamo oggi quali sono i parametri da valutarne e come scegliere una motosaldatrice.

Le motosaldatrici, costituite da un generatore elettrico e da una saldatrice elettrica vengono spesso montate su carrelli per essere facilmente trasportate.

Sono solitamente utilizzate per applicazioni all'esterno oppure nel caso in cui risulti problematico alimentarsi attraverso la rete elettrica possono essere utilizzate anche all'interno.

La Motosaldatrice Mase trifase da 6KVA è dotata di arresto automatico per basso livello olio, è completa di sistemi di sicurezza efficienti e affidabili tra cui interruttore differenziale, protezioni per uscite di potenza.

Nella fornitura della motosaldatrice trifase è compresa un Kit di movimentazione dotato di due ruote e maniglie.

La motosaldatrice trifase è asincrono, autoeccitato e autoprotetto capace di erogare una potenza trifase di 6KVA per mezzo di un motore Lombardini 15LD 440 da 9,25 CV. Il motore di alimentazione è ad avviamento manuale ed è raffreddato ad aria, dotato inoltre di un serbatoio con una capienza di 10,5 Lt che permette un'autonomia con un carico del 75% di 1,5 Lt/h circa

Dotazione di serie

DAS, dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione in caso di:





avaria carica batteria
bassa pressione olio
Batteria 12 V incorporata
Contaore
Voltmetro
Pulsante stop d'emergenza
Interruttore differenziale salvavita
1 presa trifase CEE 16 A, 400 V - 50 Hz
1 presa monofase CEE 16 A, 230 V - 50 Hz
protetta da interruttore magnetotermico
1 uscita monofase 48 V - 50 Hz
Presa per comando a distanza
Selettore arco forzato (Arc Force On-Off)
Gancio di sollevamento centrale

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MASE MW 6/230 S-L MOTOSALDATRICE 6KVA

Potenza massima Monofase: 5 KVA
Potenza massima Trifase: 6KVA
Carburante: Diesel
Tensione: 230 V / 400 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: Lombardini 15LD 440
Avviamento: Manuale
Tensione d'innescio: 65 V
Diametro massimo elettrodo: 6 mm
Intermittenza al 60%: 210 A
Intermittenza al 60%: 210 A
Consumo: 1,5 Lt/h al 75% del carico
Lunghezza: 880 mm
Larghezza: 630 mm
Altezza: 775 mm
Peso: 185 Kg

Se stai cercando un altro prodotto allora puoi consultare sul nostro catalogo altre Motosaldatrici.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KVA): 5
Potenza massima trifase (KVA): 6





Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Motore: Lombardini 15LD440
Giri motore (giri/min): 3000
Accensione: Autoavvolgente
Avviamento: Manuale
Numero cilindri: 1
Raffreddamento: Aria
Alternatore: Gen Set asincrono, autoeccitato, autoprotetto
Tensione d'innescio (V): 65
Diametro massimo elettrodo (mm): 6
Capacità serbatoio carburante (L): 5.5
Consumo (L/h): 1.7
Lunghezza (mm): 880
Larghezza (mm): 630
Altezza (mm): 775
Peso a secco (Kg): 185
Inverter: No
AVR: No
Compound: No
Silenziato: No
Super silenziato: No

