



CGM PR4-160L

Product description:

CGM PR4-160L Torre Faro LED

CGM PR4-160L è una torre faro semplice con argano di sollevamento manuale dotato di 4 proiettori capaci di erogare una potenza luminosa di 160W ciascuno.

La torre faro CGM è composta da un trolley con maniglie richiudibili con impugnatura di sicurezza.

CGM PR4-160L è una torre faro allestita per essere abbinata ad un generatore a scelta fra:

- 6000SP SUPER POWER, con motore CGM a benzina, AVR, serbatoio 25lt
- CX5000 DELUXE con motore HONDA a benzina, AVR, serbatoio 15lt
- DS4000 QUIET con motore KOHLER diesel, AVR, serbatoio 30lt e cofanatura insonorizzata

CGM PR4-160L è dotato di una torre di sollevamento in acciaio zincato capace di estendersi fino a 5,5 metri di altezza massima, compresa di 3 piedi di stabilizzazione per assicurare la torre faro una volta aperta.

CARATTERISTICHE TECNICHE DI CGM PR4-160L

Proiettori: 4 Led da 160W

Area Illuminata: 2200 Mq

Altezza Max: 5.5 Mt

Alzata: Manuale

Palo Telescopico: acciaio zincato

Stabilità al vento: nr 3 stabilizzatori

Lumen per faro: 20350 lm

Potenza elettrica: 5 KVA / 4.5 KW

Rotazione: 355 gradi

Carrello di traino: Lento

Guide per forche muletto: nr 2

Presa di corrente: 16A 230V

Tensione: 230V

Frequenza: 50 Hz

Larghezza: 1300 mm





Lunghezza: 900 mm
Altezza Chiusa: 2160 mm
Altezza Aperta: 5500 mm
Peso a secco: 280 Kg

Puoi trovare molte altre torri faro differenti nella sezione dedicata ai sistemi di illuminazione.

Le immagini sono puramente indicative

Product features:

Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 1 x 230V 16A
Tipo di lampade: LED
Lampade: 4 x 160 W
Palo telescopico: Acciaio zincato
Area illuminata (m²): 2200
Lumen totali (Lm): 81400
Alzata: Sistema di sollevamento manuale
Altezza massima (m): 5.5
Rotazione del palo: 355°
Dimensione aperta (mm): 1300 x 900 x 5500
Dimensione chiusa (mm): 1300 x 900 x 2160
Trasportabilità: Carrello Traino Lento
Peso a secco (Kg): 280

