



CGM TP4-160L BE TOWER

Product description:

CGM TP4-160L BE TOWER 4 X 160W

CGM TP4-160L BE TOWER è una torre faro con sollevamento manuale ad argano, dotato di 4 proiettori capaci di erogare una potenza luminosa di 160W ciascuno.

CGM TP4-160L dotato di 4 proiettori capaci di erogare una potenza luminosa di 160W ciascuno.

CGM TP4-160L è dotato di una torre di sollevamento in acciaio zincato capace di estendersi fino a 7 metri di altezza massima, compresa di 4 piedi di stabilizzazione per assicurare la torre faro una volta aperta. La torre di sollevamento viene azionata manualmente ad argano che ne permette la massima estensione senza sforzo.

CGM TP4-160L BE TOWER è dispone di una spina di ingresso e di una presa di uscita 16A 230V per il collegamento in serie di più unità. In tal modo è possibile collegare più unità di illuminazione ad una sola fonte di energia.

La torre faro CGM TP4-160L è sprovvista di generatore, ma è può essere efficacemente collegato con qualsiasi generatore di corrente.

Le immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisione da parte del fornitore.

CARATTERISTICHE TECNICHE CGM TP4-160L BE TOWER

Proiettori: 4 Led da 160W

Area Illuminata: 2600 Mq

Altezza Max: 7 Mt

Alzata: manuale

Palo Telescopico: In acciaio zincato

Stabilità al vento: nr 4 stabilizzatori

Guide per forche muletto: n.6

Lumen per faro: 20350 lm





Rotazione: 360 gradi
Tensione: 230V
Frequenza: 50 Hz
Presa di corrente uscita: 16A 3P
Presa di corrente ingresso: 16A 3P
Resistenza massima al vento: 80 km/h
Larghezza : 930 mm
Lunghezza: 800 mm
Altezza Chiusa: 2300 mm
Altezza Aperta: 7000 mm
Peso a secco: 235 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma CGM o di altri brand specializzati.

Product features:

Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Tipo di lampade: LED
Lampade: 4 x 160W
Palo telescopico: Acciaio zincato
Area illuminata (m²): 2600
Alzata: Sistema di sollevamento idraulico
Altezza massima (m): 7
Rotazione del palo: 360°
Dimensione aperta (mm): 930 x 800 x 7000
Dimensione chiusa (mm): 2330 x 1470 x 2450
Peso a secco (Kg): 235

