



BERTOLI 15CAR22T GRUPPO CARDANO

Product description:

BERTOLI 15CAR22T GRUPPO CARDANO

Generatore a cardano BERTOLI 15CAR22T trifase capace di erogare una potenza di 20 KVA con attacco trattore da 1500 giri/minuto.

Il generatore a cardano BERTOLI 15CAR22T ha una tensione di 400 V e una frequenza di 50 Hz. Il generatore a cardano BERTOLI 15CAR22T è dotato di un alternatore MECC ALTE completo di regolatore di tensione **AVR**. Il regolatore AVR permette di stabilizzare la tensione ed evitare danni ai dispositivi sensibili collegati.

Il generatore BERTOLI 15CAR22T è molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Generatore a cardano facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta.

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore, in oltre il modello BERTOLI è dotato di carrello di trasporto di serie.

La trasmissione della potenza avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

I gruppi elettrogeni per attacco al trattore sono pensati principalmente per aziende agricole, fattorie, allevamenti e alpeggi ma si adattano facilmente a qualunque situazione di emergenza.

Caratteristiche tecniche del generatore BERTOLI 15CAR22T:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Output massima Monofase: 5.3 KW

Output massima Monofase: 6.6 KVA

Output massima Trifase: 16 KW

Output massima Trifase: 20 KVA

Frequenza: 50 Hz

Tensione: 400 V





Corrente Erogata 32 A
Fattore di potenza 0,8
Potenza Motrice: 50 CV
Giri motore: 1500 giri/min
Modello Alternatore ATE-B
Stabilizzazione AVR
Numero poli: 4
Protezione meccanica: IP23
Lunghezza: 1000 mm
Larghezza: 850 mm
Altezza: 1050 mm
Peso a secco: 220 Kg

Dotazione:

- Moltiplicatore ad ingranaggi
- Pannello prese
- 1 x 32 A 5P
- 1x 16 A 3P
- Int MT e Diff
- Voltmetro
- Frequenzimetro
- Amperometro

Se stai cercando un generatore a cardano con differenti caratteristiche, allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di generatori a cardano per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 5.3
Potenza massima monofase (KVA): 6.6
Potenza massima trifase (KW): 16
Potenza massima trifase (KVA): 20
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE
Giri motore (giri/min): 1500
Alternatore: Mecc Alte
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP23





Potenza richiesta trattore: 50 CV

Lunghezza (mm): 1000

Larghezza (mm): 850

Altezza (mm): 1050

Peso a secco (Kg): 220

Silenziato: No

Super silenziato: No

Regolatore di tensione: AVR

