



GREENPOWER GP33 TR/S-C GRUPPO CARDANO 30KVA

Product price:

2.670,00 € tax excluded

Product description:

GREENPOWER GP33 TR/S-C GRUPPO CARDANO 30KVA

GREENPOWER GP33 TR/S-C è un generatore a cardano completo di alternatore ZANARDI ATO28/4-1L capace di erogare una potenza di 30KVA.

Il generatore a cardano GREENPOWER GP33 TR/S-C è molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità. Il generatore a cardano è facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore.

Il generatore a cardano GREENPOWER GP33 TR/S-C ha una potenza trattore richiesta di 60 HP e una velocità presa di forza di 430 giri/minuto.

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore.

La progettazione e la realizzazione dei generatori avviene completamente all'interno dell'azienda, peculiarità che permettono a GreenPower la personalizzazione del prodotto e la relativa consegna in tempi estremamente contenuti, anche grazie alla presenza in magazzino di oltre 1000 motori ed alternatori.

GreenPower assicura sempre l'applicazione più idonea per ogni settore d'intervento, dall'agricoltura all'edilizia, dall'industria all'ambito pubblico, dalle telecomunicazioni al militare.

Il generatore GREENPOWER GP33 TR/S-C è dotato di quadro IP44 con presa CASA (63A 400V) e prese CAMPO (63A 400V - n.2 x 32A 400V - n.1 schuko), selettore CASA-CAMPO, controllo di isolamento, relè di min/max tensione e min/max frequenza, multimetro digitale.

CARATTERISTICHE TECNICHE GREENPOWER GP33 TR/S-C





Tipo fase: monofase / Trifase
Potenza massima trifase: 36 KVA / 28.8 KW
Potenza in continuo trifase: 30 KVA / 24 KW
Potenza in continuo monofase: 20 KVA / 16 KW
Tensione: 400 - 230 V
Frequenza: 50 Hz
Giri motore: 1500 giri/min
Potenza trattore necessaria: 60 hp
Giri presa di forza: 430 giri/min
Alternatore: ZANARDI ATO28/4-1L
Regolatore di tensione: Compound
Lunghezza: 855 mm
Larghezza: 580 mm
Altezza: 985 mm
Peso: 217 Kg

Cerchi un generatore a cardano con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma GreenPower o di altri brand specializzati nel settore

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza uso continuativo monofase (KW): 16
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 20
Potenza massima trifase (KW): 28.8
Potenza uso continuativo trifase (KW): 24
Potenza massima trifase (KVA): 36
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 30
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Giri motore (giri/min): 1500
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP23
Giri presa di forza (giri/min): 430
Potenza richiesta trattore: 60 HP
Lunghezza (mm): 855
Larghezza (mm): 580
Altezza (mm): 985
Peso a secco (Kg): 217
Silenzioso: No
Super silenzioso: No





Regolatore di tensione: Compound

