



GREENPOWER GP30 TR- C GRUPPO CARDANO 27KVA

Product price:

2.308,00 € tax excluded

Product description:

GREENPOWER GP30 TR/S-C GRUPPO CARDANO 27KVA

GREENPOWER GP30 TR/S-C è un generatore a cardano completo di alternatore ZANARDI ATO28/4-1L capace di erogare una potenza di 27KVA.

Il generatore a cardano GREENPOWER GP30 TR/S-C è molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità. Il generatore a cardano è facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore.

Il generatore a cardano GREENPOWER GP30 TR/S-C ha una potenza trattore richiesta di 60 HP e una velocità presa di forza di 430 giri/minuto.

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore.

La progettazione e la realizzazione dei generatori avviene completamente all'interno dell'azienda, peculiarità che permettono a GreenPower la personalizzazione del prodotto e la relativa consegna in tempi estremamente contenuti, anche grazie alla presenza in magazzino di oltre 1000 motori ed alternatori.

Il generatore GREENPOWER GP30 TR/S-C è dotato di quadro IP44 con presa CASA (63A 400V) e prese CAMPO (63A 400V - n.2 x 32A 400V - n.1 schuko), selettore CASA-CAMPO, controllo di isolamento, relè di min/max tensione e min/max frequenza, multimetro digitale.

CARATTERISTICHE TECNICHE GREENPOWER GP30 TR/S-C

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima Trifase: 30 KVA / 24 KW

Potenza in continuo Trifase: 27 KVA / 21.6 KW





Potenza in continua Monofase: 20 KVA / 16 KW

Tensione: 400 - 230 V

Frequenza: 50 Hz

Giri motore: 3000 giri/min

Potenza trattore necessaria: 60 hp

Giri presa di forza: 430 giri/min

Alternatore: ZANARDI ATO28/4-1L

Regolatore di tensione: Compound

Lunghezza: 855 mm

Larghezza: 580 mm

Altezza: 985 mm

Peso: 163 Kg

Cerchi un generatore a cardano con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma GreenPower o di altri brand specializzati nel settore

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza uso continuativo monofase (KW): 16

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 20

Potenza massima trifase (KW): 30

Potenza uso continuativo trifase (KW):

Potenza massima trifase (KVA): 24

Potenza uso continuativo trifase (KVA):

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Giri motore (giri/min): 1500

Alternatore: ZANARDI ATO28/4-1L

Numero poli: 4

Grado di protezione: IP23

Giri presa di forza (giri/min): 430

Potenza richiesta trattore: 60 HP

Lunghezza (mm): 805

Larghezza (mm): 580

Altezza (mm): 985

Peso a secco (Kg): 163

Silenziato: No

Super silenziato: No

Regolatore di tensione: Compound





Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni
Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79



Man.El.Service srl , Via Carlo Pittara, 46 10151 - Torino - Italy | P.Iva
09031950018 | info@manelservice.com