



# QT75-350+HP3W FARETTO LED SUBACQUEO A 50°

**Product price:**

**2.952,00 € tax excluded**

## **Product description:**

QT75-350+HP3W FARETTO LED SUBACQUEO A FILO

QT75-350+HP3W è un faretto subacqueo Led per imbarcazioni capace di generare un'emissione luminosa di 20000 lumen in acciaio inossidabile e vetro borosilicato.

Il QT75-350+HP3W è una luce marina sommergibile "passascafo" per la saldatura in scafi in acciaio o alluminio. Il QT75-350+HP3W si monta dall'interno dello yacht e per rimuovere le lampadine è necessario svitare e sostituire il proiettore completo.

La luce utilizza il nostro design di inserti standard esistente. Il colore del led ad alta potenza è di serie bianco freddo. Il LED ha un fascio ampio di circa 90 gradi ma il cono nell'inserto determinerà l'angolo del fascio finale.

QT75-350+HP3W è consigliato per barche di oltre i 30 m, installando ogni apparecchio a 1-3 metri di distanza per la migliore illuminazione. Questo faretto subacqueo a filo utilizza un corpo avvitato QT75-350+HP3W per l'installazione in scafi in acciaio e in alluminio.

La faretto subacquea viene fornita completamente assemblata con 3 metri di cavo collegato a una spina IP68 che si collega direttamente alla presa della custodia.

## **CARATTERISTICHE TECNICHE QT75-350+HP3W**

Materiale dello scafo: Acciaio inossidabile

Dimensione della barca: Fino a 30 m (90 ft)

Spaziatura specchio di poppa: 1.5 m

Spaziatura P & S: 5 m

Angolo del fascio: 90° - 120°

Angoli di installazione: 50 °





Lumen: 25000  
Kelvin: 6500  
Aspettativa di vita tipica del LED: 40000 h  
Minima e massima tensione di funzionamento: 110-240V AC  
Corrente / Amplificatore: 1.4 - 0.7 amp  
Tipo pilotaggio: Esterno  
Driver di uscita: 2.8 canali @ 55V  
Opzioni di controllo: Switch On & Off  
Incollaggio: Saldato

Lunghezza del dispositivo: 210 mm  
Diametro del dispositivo: 140 mm  
Profilo dell'apparecchio: N/A  
Spazio di rimozione richiesto: 100mm  
Peso totale: 12.7 Kg  
Dimensioni del driver: 220 x 120 x 90 mm  
Lunghezza del cavo: 3 m  
Foro tagliato: N/A  
Materiale: Acciaio inossidabile  
Lente resistente alla crescita: Vetro borosilicato

Cerchi un faretto Subacqueo con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare la sezione dedicata ai sistemi di illuminazione nautica con brand specializzati nel settore.

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

#### **Product features:**

Tensione (V): 110-240  
Diametro (Ø): 140 mm  
Durata di vita media dei LED (hrs): 40000  
Tipo di lampade: LED  
Lumen totali (Lm): 25000  
Lunghezza (mm): 210  
Peso (Kg): 12.7  
Video: mSzY-vFJivE

