



ULTIMATE75-S600SA-150 FARETTO LED SUBACQUEO ALLUMINIO

Product price:

1.943,00 € tax excluded

Product description:

ULTIMATE75-S600SA-150 FARETTO LED SUBACQUEO

ULTIMATE75-S600SA-150 è un faretto subacqueo Led per imbarcazioni capace di generare un'emissione luminosa di 150W in Alluminio e vetro borosilicato.

ULTIMATE75-S600SA è un faretto subacqueo per la saldatura in scafi in acciaio o alluminio. L'ULTIMATE75-S600SA dà la possibilità di fare manutenzione ed upgrade senza la necessità di portare a secco l'imbarcazione, ciò vi darà la possibilità di compiere una manutenzione costante aumentando la vita dei proiettori.

ULTIMATE75 è dotata di unità interna super regolabile SA (Super Adjustable) consente di variare l'angolo del fascio da stretto a largo e di spostare universalmente la direzione del fascio di 20 gradi dall'interno dell'alloggiamento del proiettore.

Si consiglia di installare la luce 250 mm sotto la linea di galleggiamento minima quando lo yacht è caricato con il 50% di carburante e il 50% di acqua e che la luce sia inclinata di 15 gradi verso il basso.

Il faretto subacqueo ULTIMATE75SA ha un'apertura maggiore che aumenta l'emissione luminosa del 25%.

Il faretto subacqueo ULTIMATE75-S600SA può essere fornita in tre differenti forme costruttive:

- ULTIMATE75-S600SA per un angolo di installazione a filo
- ULTIMATE75-S630SA per un angolo di installazione a 30°
- ULTIMATE75-S650SA per un angolo di installazione a 50°

CARATTERISTICHE TECNICHE ULTIMATE75-S600SA





Materiale dello scafo: Acciaio inossidabile e alluminio

Dimensione della barca: Fino a 30 m

Spaziatura specchio di poppa: 1.5-2.0 m

Spaziatura P & S: 1.5-5 m

Angolo del fascio: 65° / 77° / 100°

Potenza massima: 150 W

Lumens: 12000

Aspettativa di vita tipica del LED: 3000 h

Minima e massima tensione di funzionamento: 110-240V AC

Corrente / Amplificatore: 1.4 - 0.7 A

Tipo pilotaggio: Esterno

Driver di uscita: N/A

Output di controllo: On / Off

Lunghezza del dispositivo: 250 - 306 mm

Diametro del dispositivo: 120 - 140 mm

Profilo dell'apparecchio: N/A

Spazio di rimozione richiesto: 170 mm

Peso totale: 5 - 6.3 Kg

Foro tagliato: N/A

Materiale: Alluminio

Lente resistente alla crescita: Vetro borosilicato

Cerchi un faretto Subacqueo con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare la sezione dedicata ai sistemi di illuminazione nautica con brand specializzati nel settore.

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tensione (V): 110-240

Diametro (Ø): 120 - 140 mm

Potenza (W): 150

Durata di vita media dei LED (hrs): 3000

Tipo di lampade: LED

Lunghezza (mm): 250 - 306

Peso (Kg): 5 - 6.3

Video: mSzY-vFJivE





Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni
Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79



Man.El.Service srl , Via Carlo Pittara, 46 10151 - Torino - Italy | P.Iva
09031950018 | info@manelservice.com