



TELWIN ENERGY1500 START

Product price:

1.791,00 € tax excluded

Product description:

TELWIN ENERGY1500 START CARICABATTERIE AVVIATORE 230-400V 12-24V 7KW

Telwin Energy1500 Start è un caricabatterie e avviatore con una potenza di 7KW per la carica di batterie ad elettrolita libero (WET) ed al piombo (START-STOP) con tensione di 12/24V.

Il **caricabatterie da 7KW** Telwin Energy1500 permette l'avviamento rapido di tutti i tipi di autovetture, furgoni, autocarri leggeri, macchine movimento terra e camion.

Il caricabatterie Telwin da la possibilità di selezionare **3 modalità: normale, rapida (BOOST) e infine avviamento rapido**, in base all'esigenza dell'utilizzatore.

Telwin Energy1500 è predisposto per la temporizzazione per la carica rapida e dotato di timer. Equipaggiato di sistemi di protezione sia contro sovraccarichi e sia per le inversioni di polarità. Fornito di display per la visualizzazione della carica di corrente e di avviamento. Dotato di comando a distanza.

Telwin Energy1500 è un caricabatterie da 7KW molto performante e comodo sia nel trasporto che nell'utilizzo grazie anche alla maniglia e alle ruote che lo rendono maneggevole e facile da spostare. Ideale sia per l'hobbista esigente che per il professionista, essendo un prodotto versatile, performante e affidabile. Il caricabatterie Telwin Energy1500 ha una tensione di 12/24V e la sua corrente di avviamento massima è di 2000A la potenza di carica invece è di 7KW. Le sue dimensioni sono 365x560x885mm mentre il suo peso è di 69 kg. Di serie è dotata due pinze, una di massa e una positiva, di due cavi da 50 mmq di lunghezza 3 metri e di un comando a distanza.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CARICABATTERIE DA 7KW TELWIN ENERGY1500

START Tipo di fase: Monofase/Trifase

Tensione di rete Trifase: 230 V/ 400V

Frequenza: 50 / 60 Hz

Potenza di carica: 7 KW

Potenza di avviamento: 44 KW

Tensione di carica: 12 / 24 V

Corrente di carica efficace: 150 A /250 A





Corrente di carica EN60335-2-29: 130 A / 220 A
Corrente avv. 1v/c EN60335-2-29: 1000 A / 1300 A
Corrente di avviamento massima: 1700 A / 2000 A
Capacità nom.rif.min: 70 Ah
Capacità nom.rif.max: 2200 / 4000 Ah

Posizioni di regolazione: 6

Lunghezza: 36.5 cm

Larghezza: 56 cm

Altezza: 88.5 cm

Peso: 69 Kg Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma **TELWIN** e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi e soggetti a variazioni da parte del produttore

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Frequenza (Hz): 50 / 60

Tensione (V): 230 / 400

Potenza (W): 44000

Corrente efficace (A): 150 - 250

Posizioni di regolazione: 6

Tensione di carica (V): 12 / 24

Lunghezza (mm): 380

Larghezza (mm): 560

Altezza (mm): 885

Peso a secco (Kg): 69

Protezione da sovraccarico / cortocircuito: Sì

Video: gW2KBqGxnr8

