



PEDROLLO G-TS30 GENERATORE A CARDANO MONOFASE/TRIFASE 30KVA

Product price:

4.559,00 € tax excluded

Product description:

Generatore a cardano PEDROLLO G-TS30 30KVA

PEDROLLO G-TS30 generatore a cardano mono-trifase da 30 KVA con attacco trattore da 430giri/minuto. Il generatore a cardano PEDROLLO G-TS30 ha una tensione di 230 / 400 V e una frequenza di 50 Hz.

Il PEDROLLO G-TS30 è un generatore PTO (presa di forza) azionato da trattore che include un alternatore sincrono, accoppiato a un moltiplicatore di giri, trainabile dal trattore tramite attacco a tre punti.

L'alternatore PRO18S C/4 del generatore a cardano PEDROLLO G-TS30 ha un regolatore di tensione AVR. Il regolatore AVR permette di stabilizzare la tensione ed evitare danni ai dispositivi sensibili collegati.

Il PEDROLLO G-TS30 facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano PEDROLLO G-TS30 ha una potenza trattore richiesta di 85 HP e una velocità presa di forza di 430 giri/minuto.

Tutti gli alternatori montano di serie un quadro elettrico che comprende: Voltmetro, Amperometro, Frequenzimetro, CEE 5P, CEE 3P 16 o 32 Amp, schuko con protezione termica, interruttori magnetotermici e differenziale.

D-AVR LINZ DR-30 (OPZIONALE)





I generatori PEDROLLO G-TS30 possono essere equipaggiati con il regolatore digitale DR30 che permette di leggere comodamente dall'App dedicata (disponibile per Android e iOS) sul proprio smartphone i seguenti parametri:

- Frequenza del generatore
- Tensioni concatenate R-S-T
- Corrente, Cosphi, Potenza attiva

Caratteristiche tecniche del PEDROLLO G-TS30

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza in continuo Monofase: 10 KVA / 10 KW
Potenza in continuo Trifase: 30 KVA / 30 KW
Tensione: 230 / 400 V
Frequenza: 50 Hz
PTO Potenza i uscita (rpm richiesti 540): 47.6 HP
Potenza trattore necessaria: 85 HP
Giri presa di forza: 430 giri/min
Alternatore: PRO18S C/4
Regolatore di tensione: AVR
Lunghezza: 1152 mm
Larghezza: 960 mm
Altezza: 1025 mm
Peso: 261 Kg

Cerchi un generatore a cardano con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di generatori a cardano PEDROLLO o di altri brand specializzati ne settore.

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza uso continuativo monofase (KW): 10
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 10
Potenza uso continuativo trifase (KW): 30
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 30
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: CEE 5P, CEE 3P 16 o 32 Amp, Schuko
Giri presa di forza (giri/min): 430
Potenza richiesta trattore: 85 HP
Lunghezza (mm): 1152





Larghezza (mm): 960

Altezza (mm): 1025

Peso a secco (Kg): 261

Regolatore di tensione: AVR

