



CGM 16TR GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE 16KVA AVR

Product price:

3.000,00 € tax excluded

Product description:

CGM 16TR GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE 16KVA AVR

Gruppo elettrogeno a cardano CGM 16TR da 16 KVA con giri presa di forza necessari al funzionamento di 435 giri/min, completo di regolatore di tensione **AVR**.

Il regolatore AVR permette di stabilizzare la tensione ed evitare danni ai dispositivi sensibili collegati. Il Gruppo elettrogeno CGM 16TR è molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Il Gruppo a cardano è facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano CGM 16TR ha una potenza trattore richiesta di 30 HP e una velocità presa di forza di 435 giri/minuto.

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore.

La trasmissione della potenza avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

I CGM 16TR per attacco al trattore sono pensati principalmente per aziende agricole, fattorie, allevamenti e alpeggi ma si adattano facilmente a qualunque situazione di emergenza.

I CGM 16TR sono azionati con un attacco cardanico grazie all'azione della **presa di forza P.T.O.** (Power Take Off in inglese) di un trattore agricolo tramite l'accoppiamento diretto. Questi gruppi elettrogeni sono molto semplici da utilizzare e servono a generare elettricità in luoghi dove solitamente è difficile reperirla, per mezzo dell'accoppiamento ad un **trattore** con basso consumo di energia.





Caratteristiche tecniche CGM 16TR:

Tipo fase: Monofase
Potenza in continuo: 16 KVA
Potenza in continuo: 12.8 KW
Potenza in emergenza: 17.5 KVA
Potenza in emergenza: 14 KW
Tensione: 230 V
Frequenza: 50 Hz
Giri motore: 3000 giri/min
Potenza trattore necessaria: 30 hp
Giri presa di forza: 435 giri/min
Rapporto moltiplicatore: 1:6.9
Capacità olio moltiplicatore: 0.7 Lt
Alternatore: Linz, autoeccitato, con spazzole
Regolatore di tensione: AVR
Lunghezza: 900 mm
Larghezza: 850 mm
Altezza: 800 mm
Peso: 125 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai gruppi elettrogeni a cardano CGM o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima trifase (KW): 14
Potenza uso continuativo trifase (KW): 12.8
Potenza massima trifase (KVA): 17.5
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 16
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Giri motore (giri/min): 3000
Capacità olio (L): 0.7
Alternatore: Con spazzole
Numero poli: 2
Grado di protezione: IP21
Giri presa di forza (giri/min): 435
Potenza richiesta trattore: 30 HP
Rapporto di trasmissione: 1 : 6.9





Regolatore di tensione: AVR

