



AUSONIA PE0800SWD GENERATORE TRIFASE 800KVA

Product price:

108.330,00 € tax excluded

Product description:

AUSONIA PE0800SWD GENERATORE TRIFASE 800KVA

AUSONIA PE0800SWD è un generatore trifase dotato di motore PERKINS 4006-23 TAG3A con alimentazione Diesel, capace di erogare una potenza continua di 800KVA.

Il generatore AUSONIA PERKINS 4006-23 TAG3A è dotato di un alternatore Marelli modello MJB 355 MB4, della potenza nominale di 800 kVA, autoeccitato ed autoregolato, senza spazzole (brushless), con regolatore elettronico della tensione, protezione meccanica IP 23, forma costruttiva monosupporto, classe di isolamento/sovratemperatura H/H.

Il motore diesel PERKINS 4006-23 TAG3A dell'AUSONIA PE0800SWD è dotato di aspirazione sovralimentata ed inter-refrigerata, 6 cilindri in linea, raffreddamento ad acqua, regolazione di velocità con gestione elettronica, avviamento elettrico.

Il generatore AUSONIA PE0800SWD è dotato di quadro elettrico di comando e controllo ns. tipo DSE 7310/20 MKII, montato all'interno della carenatura appresso descritta, con logica di gestione a microprocessore di tipo programmabile dall'utente, tramite interfaccia user-friendly, capace di fare intervenire automaticamente il G.E. entro pochi secondi al mancare della tensione di rete anche su una sola fase.

CARATTERISTICHE TECNICHE AUSONIA BA0110SWD

Potenza continua PRP : 800 kVA / 640 kW

Potenza di emergenza LTP : 880 kVA / 704 kW

Fattore di potenza : $\cos \varphi$ 0,8

Tensione : 230 / 400 V

Frequenza : 50 Hz

Velocità : 1500 giri/min

Modello motore: PERKINS 4006-23 TAG3A





Alimentazione: Diesel

N° di cilindri: 6

Alesaggio x Corsa (mm): 160 x 190

Ciclo termodinamico: Diesel 4 tempi

Sistema di raffreddamento: Liquido (acqua + 50% antigelo)

Sistema di iniezione: Diretta

Sistema di alimentazione: Pompa meccanica

Aspirazione: Sovralimentata e Post-raffreddata

Rapporto di compressione: 13.6 : 1

Standard di emissione: N/A

Potenza Acustica: 108 dB(A)

Lunghezza(mm): 6000

Larghezza (mm): 2180

Altezza (mm): 2400

Peso a secco (kg): 7180

Cerchi un generatore con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma AUSONIA o di altri brand specializzati

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnative e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 704

Potenza uso continuativo trifase (KW): 640

Potenza massima trifase (KVA): 880

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 800

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Motore: PERKINS 4006-23 TAG3A

Normativa Emissioni : non emissionato

Giri motore (giri/min): 1500

Regolatore di giri: Elettronico

Avviamento: Elettrico

Numero cilindri: 4

Disposizione cilindri: In linea

Raffreddamento: Liquido Refrigerante

Numero poli: 4

Grado di protezione: IP23

Classe di isolamento motore: H





Consumo (L/h): 130 al 75% del carico

Potenza acustica: 108 dB (A)

Lunghezza (mm): 6000

Larghezza (mm): 2180

Altezza (mm): 2400

Peso a secco (Kg): 7180

