



MASE IS 24.6 K GENERATORE MARINO MONOFASE 24KW EPA

Product description:

MASE IS 24.6 K GENERATORE MARINO MONOFASE 24KW

Generatore marino MASE IS24,6K monofase con motore KUBOTA V2403 con alimentazione diesel a 1800 giri/minuto capace di erogare una potenza di 24KW.

Il generatore marino MASE IS24,6K è progettato con una cabina insonorizzante che lo rende **supersilenziato**. Il generatore marino MASE IS24,6K è costruito con motore Kubota alimentato a diesel e alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria/acqua. Con le sue dimensioni ridotte è adatto anche su piccole imbarcazioni.

Il modulo di controllo CBU del generatore marino ha un nuovo design, le più recenti tecnologie, un grande display e micropulsanti per una veloce navigazione dei menu, delle procedure di avviamento e di arresto; grado di protezione IP54. Molto compatto, 86x124mm e corredato di cavo schermato 10mts, il modulo CBU ha molteplici funzioni per un monitoraggio completo del generatore MASE IS24,6K.

La cabina insonorizzante del generatore MASE IS24,6K è costituita da una struttura portante in profilato d'alluminio che sostiene pannellature in alluminio marino verniciato tipo 5754 estremamente leggere e di elevatissima resistenza agli agenti esterni. L'ottima accessibilità al vano interno rende più agevoli gli interventi di manutenzione anche con gruppo elettrogeno installato in ambienti angusti.

Il generatore marino MASE IS24,6K è provvisto di **certificazione EPA** valido esclusivamente per il **mercato americano**.

Caratteristiche tecniche:

Tipo Fase: Monofase

Potenza Massima: 24KW

Carburante: Diesel





Tensione: 120 / 240 V
Frequenza: 60 Hz
Motore: KUBOTA V2403, 4 Tempi
Lunghezza: 1115 mm
Larghezza: 585 mm
Altezza: 730 mm
Peso: 475 Kg

Se stai cercando un altro generatore come il MASE IS24,6K allora puoi consultare l'intero catalogo di gruppi elettrogeni marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 24
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 60
Tensione (V): 120 / 240
Motore: KUBOTA V2403
Giri motore (giri/min): 1800
Regolatore di giri: Elettronico
Cilindrata (cm³): 2197
Numero cilindri: 4
Raffreddamento: Aria / acqua (Intercooler W/A)
Iniezione: Indiretta
Alternatore: Sincrono, autoeccitato
Numero poli: 4
Lubrificazione: Forzata
Consumo (L/h): 6.5
Pressione acustica: 49 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 1115
Larghezza (mm): 585
Altezza (mm): 730
Peso a secco (Kg): 475
Inverter: No





AVR: Sì
Compound: No
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì

