



MASE MARINER 560 S GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 5.5KW EPA

Product description:

MASE MARINER560S GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 5.5KW EPA

Generatore marino MASE MARINER560S monofase silenzioso è dotato di motore KUBOTA Z482 con **normativa emissioni EPA**, alimentato a diesel capace di erogare una potenza massima di 5,5 KW a 3000 giri/minuto.

Il generatore marino MASE MARINER560S è costruito con e alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria, è estremamente compatto e potente, adatto anche su piccole imbarcazioni.

Il MASE MARINER560S consente un agevole accesso per la manutenzione dei sistemi di alimentazione e lubrificazione, della pompa acqua mare, del filtro aria, filtro olio e carburante. In oltre è dotato di sistemi di sicurezza di auto arresto per bassa pressione olio e per elevata temperatura motore o gas di scarico.

L'alternatore del generatore è sincrono a 2 poli, autoregolato, autoeccitato, senza spazzole, che in accoppiamento con il potente motore KUBOTA EPA riesce ad erogare una potenza massima di 5,5KW. Il Rotore e lo statore sono rivestiti di vernice epossidica per prevenire l'attacco degli agenti atmosferici, in oltre è allestito con sistemi di sicurezza di auto arresto in caso di alte temperature rilevate sugli avvolgimenti.

Il generatore marino MASE MARINER560S è dotato di una cabina di insonorizzazione che lo rende super silenzioso, con una emissione sonora di 55dB(a) ad una distanza di 7 m. La cabina insonorizzante in alluminio verniciato è estremamente leggero e di elevatissima resistenza agli agenti esterni.

Il generatore marino MASE MARINER560S è provvisto di **certificazione EPA** valido esclusivamente **per il mercato americano**.





CARATTERISTICHE TECNICHE GENERATORE MARINO MASE MARINER560S

Tipo Fase: Monofase
Potenza Massima: 5,5 KW
Carburante: Diesel
Tensione: 120 - 240 V
Frequenza: 60 Hz
Motore: KUBOTA D482, 4 Tempi
Normativa emissioni: EPA
Potenza meccanica: 13,3 Hp
Numero cilindri: 2
Cilindrata: 479 cc
Regolatore di giri: Centrifugo meccanico
Giri motore: 3600 giri/min
Avviamento: Elettrico
Consumo carburante: 2,7 l/h
Pressione Acustica: 56 dB(A) @ 7m
Lunghezza: 655 mm
Larghezza: 473 mm
Altezza: 551 mm
Peso: 155 Kg

Se stai cercando un altro generatore marino allora puoi consultare l'intero catalogo di generatori marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 5.5
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 60
Tensione (V): 120 / 240
Motore: KUBOTA Z482, 4 tempi
Normativa Emissioni : EPA
Giri motore (giri/min): 3600
Regolatore di giri: Centrifugo, meccanico
Cilindrata (cm³): 479
Numero cilindri: 2
Capacità olio (L): 2.1
Raffreddamento: W/W
Iniezione: Indiretta





Alternatore: Sincrono, autoeccitato
Numero poli: 2
Lubrificazione: Forzata
Consumo (L/h): 2.7 al 100% del carico
Pressione acustica: 56 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 665
Larghezza (mm): 470
Altezza (mm): 551
Peso a secco (Kg): 155
Inverter: No
AVR: No
Compound: No
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Marca Motore: Kubota

