



AIRSTAR SIROCCO 400 REDTECH 33000 lm

Product description:

AIRSTAR SIROCCO400 REDTECH 33000 lm

AIRSTAR SIROCCO400 REDTECH è un lightglobe dotato di 6 lampade led capace di erogare una potenza luminosa di 250W totali, grazie ai quali riesce ad illuminare un' area di 1963 m².

Il Lightglobe AIRSTAR SIROCCO400 REDTECH da 33000 lumen è un dispositivo di illuminazione perfetto per il lavoro notturno e gli interventi in loco, come l'illuminazione temporanea del sito, l'illuminazione per la manutenzione industriale o l'illuminazione di emergenza.

AIRSTAR SIROCCO400 REDTECH è dotato di un sistema multilampada che permette al palloncino, in caso di guasto di una lampada, di continuare a funzionare.

AIRSTAR SIROCCO400 REDTECH viene fornito completo di palo telescopico in acciaio cromato resistente a corrosione e ruggine. Il palo telescopico può raggiungere un'altezza i 5.3 m e riesce a sostenere un peso massimo di 40 kg, in oltre conferisce un ottima stabilità al lightglobe anche in condizioni sfavorevoli con vento fino a 100 Km/h.

La linea di lightglobe Airstar RedTech è dotata di collegamento wifi e bluetooth, può essere controllata via app dedicata, scaricabile sia su IOS che su android, dandovi la possibilità di apportare diverse regolazione tra cui l'intensità luminosa, luce intermittente e molte altre regolazioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE AIRSTAR SIROCCO400 REDTECH:

Diametro della busta: 70 cm

Altezza della busta: 37 cm

Altezza massima palo: 5.30 m

Temperatura colore: 5000 K

Numero di lampade: 6

Tipo di lampade: LED





Potenza massima: 250W
Tensione di alimentazione: 100 - 240 VAC
Frequenza di alimentazione: 50 - 60 Hz
Area di illuminazione per attività al primo livello di rischio (norma EN12464-2): 452 m²
Area di illuminazione ambiente open space (standard EN1838): 1963 m².
Illuminazione sotto il pallone (posto a 4 metri): 155 Lx
Flusso luminoso: 33000 Lm
Classe di protezione globale: IP 54
Peso netto del pallone: 5.6 Kg

Cerchi un Lightglobe con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di Lightglobe AIRSTAR o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Frequenza (Hz): 50 / 60
Tensione (V): 100 - 240
Grado di protezione: IP54
Potenza (W): 250
Tipo di lampade: MULTILED
Lampade: 4
Palo telescopico: Acciaio cromato
Area illuminata (m²): 1973
Lumen totali (Lm): 33000
Altezza massima (m): 5.3
Peso (Kg): 5.9
Video: wNqAxWPD5n4

