



AIRSTAR SIROCCO 1000 REDTECH 99000 lm

Product description:

AIRSTAR SIROCCO1000 REDTECH 99000 lm

AIRSTAR SIROCCO1000 REDTECH è un Lightglobe dotato di 18 lampade led capace di erogare una potenza luminosa di 700W totali, grazie ai quali riesce ad illuminare un' area di 4017m².

Il Lightglobe AIRSTAR SIROCCO1000 REDTECH Lightglobe da 99000 lumen è un dispositivo di illuminazione perfetto per il lavoro notturno e gli interventi in loco, come l'illuminazione temporanea del sito, per la manutenzione industriale o di emergenza.

AIRSTAR SIROCCO1000 REDTECH Lightglobe viene fornito completo di pallone completo, 1 borsa per il trasporto, 1 manuale utente, 1 kit di riparazione busta.

La linea di Lightglobe AIRSTAR RedTech è dotata di collegamento wifi e bluetooth, può essere controllata via app dedicata, scaricabile sia su IOS che su android, dandovi la possibilità di apportare diverse regolazione tra cui l'intensità luminosa, luce intermittente e molte altre regolazioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE AIRSTAR SIROCCO1000 REDTECH LIGHTGLOBE:

Motore luminoso: Airstar LED Matrix: 18 x 5500 lm

Flusso luminoso: 99000 Lm

Vita media del LED: 50000 H

Temperatura colore: Luce diurna 5000 K

CRI: 70

Illuminazione sotto il pallone (posto a 4 metri): 660 Lx

Area di illuminazione per attività al primo livello di rischio (standard EN12464-2): 907 m²

Area di illuminazione in ambiente open space (standard EN1838): 4071 m²

Resistenza al vento del pallone: 100 km/h - 60 mph

Consumo di potenza: 700 W

Efficienza: 141 lm/W - 11511 lm/kg - 5221 lm/lb

Tensione di alimentazione: 100~240 VAC / 50-60 Hz





Batteria raccomandata: 1,5 kWh

Classe di protezione complessiva: IEC-60598-1, CE, IP54

Tipo di lampade: LED

Borsa di trasporto: 108 x 30 x 30 cm / 42 x 11 x 11 in

Peso: 15.5 Kg

Il SIROCCO1000 di AIRSTAR rappresenta una soluzione di illuminazione avanzata e versatile, perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e ad alte prestazioni. Grazie alle sue specifiche tecniche di punta e alla sua facilità d'uso, il SIROCCO1000 si distingue nel mercato dell'illuminazione professionale, supportato dalla qualità e dall'innovazione di AIRSTAR.

Cerchi un Lightglobe con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di Lightglobe AIRSTAR o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Frequenza (Hz): 50 / 60

Tensione (V): 100 - 240

Grado di protezione: IEC-60598-1, CE, IP54

Potenza (W): 700

Durata di vita media dei LED (hrs): 50000

Temperatura di colore (°K): 5000

Tipo di lampade: LED

Lampade: 18

Palo telescopico: Acciaio cromato

Area illuminata (m²): 4071

Lumen totali (Lm): 99000

Peso (Kg): 15.5

Video: wNqAxWPD5n4

