



Gruppo elettrogeno MOSA GE SX-16000 KDM

Product price:

6.430,00 € tax excluded

Product description:

MOSA GE SX-16000 KDM 14,4 KW

Gruppo elettrogeno MOSA GE SX-16000 KDM monofase da 14,4 KW con motore Kohler alimentato a diesel. Il gruppo elettrogeno MOSA GE SX-16000 KDM è dotato di avviamento elettrico. L'alternatore del gruppo elettrogeno MOSA GE SX-16000 KDM è sincrono e monofase.

Questo gruppo MOSA GE SX-16000 KDM è compatto e comodo da manovrare e da trasportare grazie alle sue dimensioni compatte, al suo peso di 372 Kg oltre che al pratico gancio centrale per il sollevamento. Gruppo elettrogeno con cofanatura per ridurre le emissioni acustiche che lo rende supersilenziato.

Il gruppo elettrogeno MOSA GE SX-16000 KDM con serbatoio da 38 litri ha un consumo di carburante di 3,7 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia di più di 10 ore.

Prese:

- 1 x 230V 63A 2P+T CEE IP67
- 1 x 230V 32A 2P+T CEE IP67
- 1 x 230V 16A 2P+T CEE IP67
- 1 x 230V 16A 2P+T SCHUKO

Specifiche tecniche:

- Potenza massima Monofase: 14.4 KW
- Potenza uso continuo Monofase: 13 KW
- Potenza massima Monofase: 16 KVA
- Potenza uso continuo Monofase: 14.5 KVA
- Carburante: Diesel
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Motore: Kohler KDW1003
- Avviamento: Elettrico
- Consumo: 3.7 Lt/h al 75% del carico
- Lunghezza: 1784 mm





Larghezza: 710 mm
Altezza: 1115 mm
Peso: 372 Kg
Supersilenziato

Gruppo elettrogeno MOSA GE SX-16000 KDM portatile - Motore diesel Kohler avviamento elettrico - Alternatore monofase

Se stai cercando un altro prodotto come il gruppo elettrogeno MOSA GE SX-16000 KDM allora puoi consultare sul nostro catalogo altri gruppi elettrogeni terrestri.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 14.4
Potenza uso continuativo monofase (KW): 13
Potenza massima monofase (KVA): 16
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 14.5
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 1 x 230V 63A 2P+T CEE IP67 - 1 x 230V 32A 2P+T CEE IP67 - 1 x 230V 16A 2P+T CEE IP67 - 1 x 230V 16A 2P+T SCHUKO
Motore: KOHLER KDW1003
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Alternatore: Sincrono
Capacità serbatoio carburante (L): 38
Consumo (L/h): 3.7
Autonomia (h): 10.5
Pressione acustica: 62 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 1784
Larghezza (mm): 710
Altezza (mm): 1115
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Kohler





Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni
Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79



Man.El.Service srl , Via Carlo Pittara, 46 10151 - Torino - Italy | P.Iva
09031950018 | info@manelservice.com