



Generatore CGM S12000DUAL

Product price:

4.612,50 € tax excluded

Product description:

Generatore CGM S12000DUAL 9 KVA Supersilenziato AVR

Generatore CGM S12000DUAL con selettore monofase da 9 KVA o trifase da 12 KVA con motore CGM alimentato a diesel STAGE V a 3000 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, dotato di cofanatura che riduce notevolmente le emissioni acustiche e rende il CGM S12000DUAL **supersilenziato**. Il generatore è composto da un alternatore autoeccitato con spazzole e con regolatore di tensione **AVR**.

Il generatore CGM S12000DUAL è un nuovo modello che permette di avere la massima potenza sia in versione monofase sia in versione trifase tramite un **pratico selettore monofase/trifase** che si trova sul quadro prese del generatore. In questo modo, grazie al selettore di potenza, potrai scegliere se utilizzare la potenza in monofase 230 V o in trifase 400 V.

Il generatore è dotato di avviamento elettrico con batteria da 12 V e con un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 3 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia di più di 10 ore di funzionamento.

Il generatore è caratterizzato da minori consumi ed un'aspettativa di vita maggiore rispetto alla gamma alimentata a benzina e dotato di cabina insonorizzata adatta per installazione ed utilizzo all'aperto, e serbatoio maggiorato. Il generatore S12000DUAL a 3000 giri/minuto è adatto solo per uso di emergenza per backup. Si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 ore l'anno.

Caratteristiche tecniche del generatore CGM S12000DUAL:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 13.2 KVA

Potenza continuo trifase: 12 KVA

Potenza massima monofase: 9.9 KVA

Potenza continuo monofase: 9 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: CGM

Giri motore: 3000 giri/min





Avviamento: Elettrico
Consumo: 3 Lt/h al 75% del carico
Capacità serbatoio: 30 Lt
Autonomia: 10 h al 75% del carico
Lunghezza: 1360 mm
Larghezza: 650 mm
Altezza: 980 mm
Peso: 320 Kg
Supersilenziato
AVR

Scopri l'intera gamma riservata ai gruppi elettrogeni terrestri della CGM o altre tra le migliori marche sfogliando il nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 8.9
Potenza uso continuativo monofase (KW): 8.1
Potenza massima monofase (KVA): 9.9
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 9
Potenza massima trifase (KW): 10.6
Potenza uso continuativo trifase (KW): 9.6
Potenza massima trifase (KVA): 13.2
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 12
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 32A 3P CEE
Motore: CGM 12HP
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 794
Numero cilindri: 2
Alternatore: Con spazzole
Numero poli: 2
Capacità serbatoio carburante (L): 30
Consumo (L/h): 3
Autonomia (h): 10
Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m





Lunghezza (mm): 1360

Larghezza (mm): 650

Altezza (mm): 980

Peso a secco (Kg): 320

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: CGM

