



LUXTOWER LUX M11 PLUS TORRE FARO CON CARRELLO TRAINO VELOCE

Product price:

9.617,00 € tax excluded

Product description:

LUXTOWER LUX M11PLUS TORRE FARO LED

La LUXTOWER Lux M11PLUS Torre faro rappresenta la soluzione ideale per l'illuminazione di grandi aree, grazie alla sua avanzata tecnologia e alla robustezza dei suoi componenti. Progettata per garantire massima efficienza energetica, questa torre faro offre un'illuminazione potente e uniforme, perfetta per cantieri, eventi e applicazioni industriali.

LUXTOWER LUX M11PLUS è una torre faro compatta e facilmente trasportabile che può illuminare efficacemente aree fino a 9300 mq, con un impatto ambientale ridotto.

Due versioni disponibili per ogni esigenza:

La LUXTOWER Lux M11PLUS è disponibile in due configurazioni:

Versione L (Lento da Cantiere) – Perfetta per applicazioni in ambienti chiusi o con limitazioni di mobilità.

Versione V (Omologato Stradale) – Adatta per il trasporto su strada con tutti i requisiti di sicurezza richiesti.

La torre faro LUXTOWER Lux M11PLUS è dotata di palo telescopico verticale di 8 metri a sollevamento manuale e proiettori 4x300 W a LED ad alta efficienza luminosa.

La torre faro LUXTOWER Lux M11PLUS è composta da un gruppo elettrogeno monofase da 3.5 KVA dotato di motore Kubota Z482 alimentato a diesel a 1500 giri/min e cofanatura insonorizzante che lo rende supersilenziato.





COMPRESI NELLA FORNITURA LUXTOWER Lux M11PLUS

- Pannello di controllo DSE3110
- Selettore main / generatore
- Sensore crepuscolare
- Vasca raccolta liquidi

Caratteristiche Tecniche LUXTOWER Lux M11PLUS Torre Faro:

Proiettori: 4 X 320 W LED

Area Illuminata: 9300 Mq

Altezza Max: 8 Mt

Alzata: Manuale

Motore: Kubota Z482

Potenza massima monofase: 3.5 KVA

Normativa emissioni: STAGE V

Presa ausiliaria: 1.3 KVA

Alimentazione: Diesel

Giri Motore: 1500 rpm

Resistenza al vento max: 80 Km/h

Rumorosità a 7 mt: 65 dB (A)

Capacità serbatoio: 80 l

Autonomia: 145 h

Consumo: 0.55 l/h

Selettore Main / Generatore

Pannello di controllo digitale DSE3110

Sensore crepuscolare

Vasca raccolta liquidi

Se stai cercando altre Torri faro come la LUXTOWER Lux M11PLUS allora puoi consultare il nostro intero catalogo dedicato alle torri faro della LUXTOWER o di altri marchi.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KVA): 3.5

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Motore: Kubota Z482

Normativa Emissioni : STAGE V

Giri motore (giri/min): 1500

Avviamento: Elettrico

Numero cilindri: 2





Raffreddamento: Liquido
Alternatore: Linz Sincrono o equivalente
Altezza massima (m): 8
Tipo di lampade: LED
Lampade: 4 x 320 W
Palo telescopico: Verticale
Area illuminata (m²): 9300
Alzata: Sistema di sollevamento manuale
Rotazione del palo: 340°
Con generatore / Senza generatore: Con generatore
Stabilità al vento (Km/h): 80
Capacità serbatoio carburante (L): 80
Consumo (L/h): 0.55
Autonomia (h): 145
Pressione acustica: 65 dB(A) a 7 m
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Torre faro
Marca Motore: Kubota
Presa Ausiliaria (kVA): 1.3
Dimensioni min. (mm): L : 1780 X 1380 X 2560
Dimensioni max. (mm): L : 2410 X 2520 X 8000
Peso totale a secco (Kg): L (Traino lento) : 700

