



# GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE/TRIFASE 143 KVA AVR

Product price:

**24.896,00 € tax excluded**

## Product description:

### GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE/TRIFASE 143 KVA AVR

Gruppo elettrogeno monofase/trifase da 143KVA con motore FPT alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore è dotato di cabina insonorizzata in lamiera di acciaio strutturale, resistente alle intemperie e rivestimento interno in materiale fonoassorbente ad alto abbattimento acustico che lo rendono **supersilenziato**.

Il gruppo elettrogeno è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 28 litri/ora al 75% del carico. Oltre a questo dispone di quadro con centralina automatica e morsettiera per l'avvio in automatico.

Questo gruppo elettrogeno è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima Trifase: 143 KVA / 114.4 KW

Potenza uso continuativo Trifase: 130 KVA / 104 KW

Potenza massima Monofase: 47.6 KVA / 38 KW

Potenza uso continuativo Monofase: 43.3 KVA / 34.5 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 230/400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: FPT NEF67 TM4

Giri motore: 1500 rpm

Regolatore di tensione: AVR





Avviamento: Elettrico  
Capacità serbatoio: 230 l  
Consumo: 29.4Lt/h  
Lunghezza: 3400 mm  
Larghezza: 1100 mm  
Altezza: 1820 mm  
Peso: 1850 Kg  
Super silenziato

State cercando un gruppo elettrogeno con caratteristiche tecniche diverse? Qui potete trovare l'intera gamma o altre marche specializzate nel settore.

Le immagini sono puramente indicative.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza massima monofase (KW): 38  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 34.5  
Potenza massima monofase (KVA): 47.6  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 43.3  
Potenza massima trifase (KW): 114.4  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 104  
Potenza massima trifase (KVA): 143  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 130  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Configurazione prese: Morsettiera  
Motore: FPT NEF67 TM4  
Normativa Emissioni : Uso Stazionario  
Giri motore (giri/min): 1500  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 4500  
Numero cilindri: 4  
Raffreddamento: Acqua  
Alternatore: Sincrono  
Grado di protezione: IP23  
Classe di isolamento motore: H  
Capacità serbatoio carburante (L): 230  
Consumo (L/h): 29.4  
Potenza acustica: 95 dB(A)  
Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m





Lunghezza (mm): 3400  
Larghezza (mm): 1100  
Altezza (mm): 1820  
Peso a secco (Kg): 1850  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno  
Quadro di commutazione ATS: Sì  
Regolatore di tensione: AVR  
Marca Motore: FPT Iveco

