



MOSA TS 200 BS-CF

Motosaldatrice Mono - Trifase MMA ad Arco

Product price:

2.540,00 € tax excluded

Product description:

La **TS 200 BS/CF** è una macchina leggera, senza elettronica. La regolazione della corrente di saldatura viene effettuata variando il numero di giri del motore. Dotata di un motore a benzina HONDA GX-390 da 11.1 e di un alternatore asincrono e può essere utilizzata come saldatrice o come gruppo elettrogeno trifase e monofase.

La corrente continua di saldatura è disponibile su due scale, selezionabili mediante la connessione a due diverse prese di saldatura. TS 200 BS/CF è in grado di saldare qualsiasi tipo di elettrodo (basico, rutile, cellulosico) fino a 4 mm di diametro.

Si tratta di una motosaldatrice adatta per una vasta gamma di impieghi, dalla manutenzione all'utilizzo non intensivo in cantiere.

Conforme alle direttive CE

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 4

Potenza massima monofase (KVA): 5

Potenza massima trifase (KW): 4.8

Potenza massima trifase (KVA): 6

Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 16A 3P+N+T CEE - 1 x 230V 16A 2P+T CEE - 1 x 48V 32A 2P CEE

Motore: Honda GX390, 4 tempi, OHV





Normativa Emissioni : Uso Stazionario

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Manuale

Cilindrata (cm³): 389

Numero cilindri: 1

Raffreddamento: Aria

Alternatore: Asincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

Regolazione di corrente (A): 20 - 190

Corrente di saldatura (A): 190 al 35% - 160 al 60% - 120 al 100%

Tensione d'innescio (V): 98

Diametro massimo elettrodo (mm): 4

Tipo di corrente di saldatura: DC

Tipo di saldatura: MMA

Capacità serbatoio carburante (L): 6.5

Consumo (L/h): 1.86

Autonomia (h): 3.5

Potenza acustica: 98 dB(A)

Pressione acustica: 73 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 910

Larghezza (mm): 530

Altezza (mm): 580

Peso a secco (Kg): 111

Silenziato: No

Super silenziato: No

Marca Motore: Honda

