



CGM 275DS-B300 CON QUADRO MANUALE

Product price:

32.438,00 € tax excluded

Product description:

CGM 275DS-B300 Gruppo elettrogeno monofase/trifase 275KVA con quadro manuale

CGM 275DS-B300 è un gruppo elettrogeno monofase/trifase da 275KVA con motore Doosan alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo gruppo elettrogeno CGM 275DS-B300 è in versione aperta comodo da movimentare e da trasportare, nonostante il suo peso, grazie alla base con piedi inforcabili.

Il gruppo elettrogeno CGM 275DS-B300 è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno CGM 275DS-B300 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 44 litri/ora al 75% del carico. Per una maggiore comodità di utilizzo il serbatoio è incorporato nel basamento.

Questo gruppo elettrogeno è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il gruppo elettrogeno CGM 275DS-B300 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno CGM 275DS-B300:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 240 KW / 300 KVA

Potenza uso continuo trifase: 220 KW / 275 KVA

Potenza massima monofase: 80 KW / 100 KVA

Potenza uso continuo monofase: 73.33 KW / 91.67 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: DOOSAN P126 TI

Giri motore: 1500 giri/min

Avviamento: Elettrico

Consumo: 44 Lt/h al 75% del carico

Lunghezza: 2800 mm





Larghezza: 1310 mm
Altezza: 1800 mm
Peso: 2640 Kg
AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM 275DS-B300 allora puoi consultare l'intera gamma di generatore della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 80
Potenza uso continuativo monofase (KW): 73.33
Potenza massima monofase (KVA): 100
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 91.67
Potenza massima trifase (KW): 240
Potenza uso continuativo trifase (KW): 220
Potenza massima trifase (KVA): 300
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 275
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: Morsettiera
Motore: DOOSAN P126 TI
Normativa Emissioni : Uso Stazionario
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Elettronico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 11051
Numero cilindri: 6
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Senza spazzole
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP44
Alesaggio per corsa (mm): 123 x 155
Capacità serbatoio carburante (L): 250
Consumo (L/h): 44
Autonomia (h): 5.7
Lunghezza (mm): 2800
Larghezza (mm): 1310





Altezza (mm): 1800
Peso a secco (Kg): 2640
AVR: Sì
Silenziato: No
Super silenziato: No
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Doosan

