



MOSA TS405 EVO MULTI 4 MOTOSALDATRICE TRIFASE 14 KVA

Product price:

10.155,00 € tax excluded

Product description:

MOSA TS405 EVO MULTI 4 MOTOSALDATRICE TRIFASE 14 KVA

MOSA TS405 EVO MULTI 4 è una motosaldatrice monofase/trifase con motore Kohler KDW 1003 Stage V alimentato a diesel, capace di erogare una potenza massima di 14KVA.

MOSA TS405 EVO MULTI 4 è una motosaldatrice supersilenziata con una carenatura compatta, adatta per una vasta gamma di applicazioni tra le quali la costruzione di strutture metalliche, di oleodotti e l'utilizzo nei cantieri.

MOSA TS405 EVO MULTI 4 sfrutta le potenzialità di un microcontrollore a 32bit per rilevare tutti i parametri di saldatura e controllarli. Vi sono 6 diverse modalità di saldatura ognuna con 3 profili diversi. Questo consente alla macchina di avere un totale di 18 programmi salvati.

L'utilizzatore ha la possibilità non solo di scegliere il programma ma di modificarlo personalizzando la macchina in base alle proprie esigenze. I display non visualizzano soltanto la tensione e la corrente durante la saldatura ma permettono di impostarle prima. Le schede usano il protocollo CAN per comunicare tra di loro in caso di doppia postazione, disponendo di un real-time clock per generare file di log.

Selettore modalità di saldatura:

- Stick (SMAW)
- Stick contact
- Mig/Flux Cored (GMAW)
- Mig/Flux Cored contact
- Tig lift arc (GTAW)
- Tig pulse

CARATTERISTICHE TECNICHE MOSA TS405 EVO MULTI 4:





Tipo di fase: Monofase / Trifase
Potenza trifase Massima: 14 KVA / 11.2 KW
Potenza monofase Massima: 8 KVA / 8KW
Tensione: 48 V / 230 V / 400 V
Frequenza: 50 Hz
Carburante: Diesel
Motore: KOHLER KDW 1003
Normativa emissioni: Stage V
Giri motore: 3000 giri/min
Campo di regolazione: 20 A ÷ 380 A 14 ÷ 45 V (MIG-FILO ANIMATO)
Servizio: 325 A - 60% | 300 A - 100%
Tensione di innesco: 75 V
Capacità serbatoio: 38 l
Consumo carburante: 3.3 Lt/h
Pressione acustica: 70 dB (A) @ 7m
Lunghezza: 1649 mm
Larghezza: 710 mm
Altezza: 931 mm
Peso a secco: 475 Kg

Cerchi una motosaldatrice con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata alle Motosaldatrici MOSA o di altri brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 8
Potenza massima monofase (KVA): 8
Potenza massima trifase (KW): 11.2
Potenza massima trifase (KVA): 14
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 48 / 230 / 400
Configurazione prese: 1x 400V 32A 3P+N+T IP67 AUS - 1x 230V 32A 2P+T IP67 AUS - 1x 230V 15A 2P+T IP67 AUS
Motore: Kohler KDW1003
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Alternatore: Asincrono, trifase, senza spazzole





Regolazione di corrente (A): 20 - 380
Tensione d'innesco (V): 75
Capacità serbatoio carburante (L): 38
Consumo (L/h): 3.3
Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 1649
Larghezza (mm): 710
Altezza (mm): 931
Peso a secco (Kg): 475
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Marca Motore: Kohler

