



CGM 230B-C300 CON QUADRO MANUALE

Product price:

31.775,00 € tax excluded

Product description:

CGM 230B-C300 Gruppo elettrogeno monofase/trifase 230KVA supersilenziato con quadro manuale

CGM 230B-C300 è un gruppo elettrogeno monofase/trifase da 230KVA con motore Baudouin alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore è dotato di cabina insonorizzata in lamiera di acciaio strutturale, resistente alle intemperie e rivestimento interno in materiale fonoassorbente ad alto abbattimento acustico che rendono il CGM 230B-C300 **supersilenziato**.

Il gruppo elettrogeno CGM 230B-C300 è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno CGM 230B-C300 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 38,1 litri/ora al 75% del carico. Per una maggiore comodità di utilizzo il serbatoio è incorporato nel basamento.

Questo gruppo elettrogeno è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il gruppo elettrogeno CGM 230B-C300 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno CGM 230B-C300:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 202 KW / 253 KVA

Potenza uso continuo trifase: 184 KW / 230 KVA

Potenza massima monofase: 67.33 KW / 84.33 KVA

Potenza uso continuo monofase: 61.33 KW / 76.67 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: BAUDOUIN 6M16G250/5

Giri motore: 1500 giri/min

Avviamento: Elettrico





Consumo: 38.1 Lt/h al 75% del carico
Lunghezza: 3700 mm
Larghezza: 1400 mm
Altezza: 2250 mm
Peso: 2840 Kg
Supersilenziato
AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM 230B-C300 allora puoi consultare l'intera gamma di generatore della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 67.33
Potenza uso continuativo monofase (KW): 61.33
Potenza massima monofase (KVA): 84.33
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 76.67
Potenza massima trifase (KW): 202
Potenza uso continuativo trifase (KW): 184
Potenza massima trifase (KVA): 253
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 230
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: Morsettiera
Motore: BAUDOUIN 6M16G250/5
Normativa Emissioni : Uso Stazionario
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Elettronico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 9726
Numero cilindri: 6
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Senza spazzole
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP44
Alesaggio per corsa (mm): 126 x 130
Capacità serbatoio carburante (L): 250
Consumo (L/h): 38.1





Autonomia (h): 6.6
Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 3700
Larghezza (mm): 1400
Altezza (mm): 2250
Peso a secco (Kg): 2840
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Baudouin

