



HONDA FR 750 K3 DE MOTOZAPPA FRESE ANTERIORI CONTROROTANTI 200 cc

Product price:

2.150,00 € tax excluded

Product description:

MOTOCOLTIVATORE HONDA FR750K3 FRESE ANTERIORI CONTROROTANTI 200cc

MOTOCOLTIVATORE HONDA FR750K3 controrotante completo di motore 4 tempi Honda GX200 alimentato a Benzina capace di erogare una potenza netta di 4,1KW.

HONDA FR750K3 è un motocoltivatore con frese Anteriori e controrotanti potenti e affidabili adatte per ogni tipo di applicazione. Sono molto maneggevoli e le loro speciali frese controrotanti velocizzano enormemente il lavoro.

Utilizzare il motocoltivatore HONDA FR750K3 è facile come fare una passeggiata. Questo perché il prestante OHC GCV160 4 tempi è dotato di marce multiple ed eroga di volta in volta solo la quantità di potenza necessaria, indipendentemente dalle condizioni di lavoro.

Il motocoltivatore offre una potenza stabile e affidabile con emissioni ridotte e più pulite, in oltre i motori a benzina a 4 tempi evitano la confusione legata alla miscelazione di olio e carburante.

HONDA FR750K3 motocoltivatore e frese Anteriori controrotanti non richiedono un intervallo di riscaldamento per raggiungere le massime prestazioni. Ciò si traduce in un'ottima autonomia dei consumi e, di riflesso, in un maggiore risparmio.

Grazie al suo potente motore a 4 temi, del gruppo trasmissione e di una robusta frizione la motocoltivatore HONDA FR750K3 Motocoltivatore è in grado di sprigionare tutta la sua potenza verso le lame controrotanti, permettendovi di avere un ottimo risultato con il minimo sforzo e impiego di tempo.

CARATTERISTICHE TECNICHE HONDA FR750K3 MOTOCOLTIVATORE:





Motore: Honda GX200, OHC 4 Tempi
Cilindrata: 200 cc
Potenza netta: 4,1KW
Giri motore: 3600 rpm
Coppia netta: 12,4 Nm / 2500 rpm
Capacità del serbatoio carburante: 2.5 l
Capacità olio: 0.6 l
Avviamento: Avviamento a strappo
Frizione di trasmissione: Manuale - tensione cinghia
Trasmissione: Scorrimento variabile
Trasmissione finale: Frese - catena
Differenziale / frizione laterale: Sì
Pressione sonora all'orecchio dell'operatore: 79 dB(A)
Livello di potenza sonora garantito: 97 dB(A)
Vibrazioni: 3.5 m/sec²
Larghezza di lavoro massima: 510 mm
Profondità di lavoro massima: 326 mm
Velocità di marcia avanti: 2
Velocità di retromarcia: 1
Velocità di rotazione in avanti (giri/min.): 0.35 - 1,22 m/s
Velocità di rotazione all'indietro (giri/min.): 0.36 m/s
Velocità di rotazione presa di forza (giri/min.): 238
Lunghezza: 1500 mm
Profondità: 570 mm
Altezza: 1140 mm
Peso a secco: 91 Kg

Cerchi un motocoltivatore con caratteristiche tecniche differenti? QUI Puoi trovare l'area dedicata alle motocoltivatore HONDA o di altri brand specializzati.

Le immagini e dati tecnici non impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Carburante: Benzina
Motore: Honda GX200 4 tempi
Giri motore (giri/min): 3600
Accensione: Autoavvolgente
Avviamento: A strappo con autoavvolgente
Cilindrata (cm³): 200
Capacità olio (L): 0.6
Larghezza di lavoro (mm): 510





Tipo di trasmissione: Scorrimento variabile

Potenza netta (kW): 4.1

Capacità serbatoio carburante (L): 2.5

Potenza acustica: 97 dB(A)

Pressione acustica: 79 dB(A)

Lunghezza (mm): 1500

Larghezza (mm): 570

Altezza (mm): 1140

Peso a secco (Kg): 91

Numero Velocità : 2 Avanti + 1 Retro

Profondità di lavoro (mm): 326

Marca Motore: Honda

