



GREEN POWER GP 20000XT/LE GENERATORE DIESEL MONOFASE/TRIFASE AVVIAMENTO ELETTRICO 20,3KVA

Product price:

4.805,00 € tax excluded

Product description:

GREEN POWER GP 20000XT/LE GENERATORE DIESEL MONOFASE/TRIFASE
AVVIAMENTO ELETTRICO 20,3KVA

Il generatore GREEN POWER GP 20000XT/LE monofase / trifase, è dotato di motore KOHLE KD625-2 alimentato a Diesel, ed è completo di regolatore di tensione a Compound (**AVR opzionale**).

GREEN POWER GP 20000XT/LE è dotato di un capiente serbatoio da 10 l per il carburante ed un basso consumo, solamente 4 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia fino a 2,5 ore di funzionamento. Prese e comandi estremamente pratici agevolano l'avviamento e il funzionamento del generatore rendendo tali operazioni estremamente semplici e veloci.

L'alternatore del generatore è il modello LINZ E1S13MD (o equivalente di marca primaria) ed è sincrono, trifase, con spazzole e con isolamento in classe H, in oltre è dotato di regolatore di tensione. Il generatore è dotato di un pratico sistema di avviamento elettrico, per poter mettere in funzione l'unità senza nessuno sforzo.

Il generatore è compatto e comodo da manovrare e da trasportare grazie alle sue dimensioni compatte, oltre che alle pratiche maniglie tubolari. In oltre è dotato di un pratico e comodo sistema di avviamento elettrico, così da poter essere messo in funzione in modo semplice e veloce.

Il generatore GREEN POWER GP 20000XT/LE è dotato di un prestante motore KOHLE





KD625-2 che permette a questa macchina di erogare una potenza massima trifase di 20,3KVA.

Il quadro elettrico di comando del GREEN POWER GP 20000XT/LE è composto da:

- Prese: 1 x 32A 5P 400V / 1 x 16A 3P 230V
- Voltmetro
- Chiave di avviamento
- Contatore
- Amperometro
- Frequenzimetro
- Led Bassa pressione olio
- Led presenza rete
- Interruttore magnetotermico + differenziale

CARATTERISTICHE TECNICHE GREEN POWER GP 20000XT/LE

Tipo di fase: Monofase/Trifase

Potenza uso continuo Monofase: 6.3 KVA / 5 KW

Potenza massima Monofase: 6.8 KVA / 5.4 KW

Potenza uso continuo Trifase: 18.8 KVA / 15 KW

Potenza massima Trifase: 20.3 KVA / 16.3 KW

Motore: KOHLE KD625-2

Giri motore: 3000 rpm

Normativa emissioni: NON Emissionato

Avviamento: Elettrico

Carburante: Diesel

Tensione: 230 / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Quadro prese: 1 x 32A 5P 400V / 1 x 16A 3P 230V

Capacità serbatoio: 10 l

Autonomia al 75% del carico: 2.5 h

Consumo al 75% del carico: 4 Lt/h

Lunghezza: 1200 mm

Larghezza: 620 mm

Altezza: 970 mm

Peso a secco: 252 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori GREEN POWER o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.





Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 5.4
Potenza uso continuativo monofase (KW): 5
Potenza massima monofase (KVA): 6.8
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 6.3
Potenza massima trifase (KW): 16.3
Potenza uso continuativo trifase (KW): 15
Potenza massima trifase (KVA): 20.3
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 18.8
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 32A 5P 400V / 1 x 16A 3P 230V
Motore: Kohler KD 625/2
Normativa Emissioni : Uso Stazionario
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 1248
Numero cilindri: 2
Raffreddamento: Aria
Alternatore: LINZ E1S13MD
Numero poli: 2
Capacità serbatoio carburante (L): 10
Consumo (L/h): 4 al 75% del carico
Autonomia (h): 2.5 al 75% del carico
Lunghezza (mm): 1200
Larghezza (mm): 620
Altezza (mm): 970
Peso a secco (Kg): 252
Silenziato: No
Super silenziato: No
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: Compound / AVR (opzionale)
Marca Motore: Kohler

