



GENERATORE A CARDANO TRIFASE 75KVA AVR

Product price:

4.038,00 € tax excluded

Product description:

GENERATORE A CARDANO TRIFASE 75KVA AVR

Generatore a cardano trifase, dotato di alternatore MECC ALTE ECP32-3L/4 capace di erogare una potenza di 75KVA, completo di **regolatore di tensione AVR**.

Il generatore a cardano è molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità. Il generatore a cardano è facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore.

Il generatore a cardano per un corretto funzionamento, ha la necessità di essere collegato ad un trattore capace di erogare una potenza meccanica di almeno 150 HP ed una velocità della presa di forza di almeno 420 giri/minuto. I parametri minimi indicati sono necessari al corretto funzionamento del generatore a cardano, nel caso non vengano rispettati è possibile causare dei mal funzionamenti nelle apparecchiature.

Il generatore GREEN POWER GP77:

- Interruttore magnetotermico
- Differenziale
- Presa 63 A 400 V
- Presa 16 A 230 V
- Modulo digitale E31 completo di: Voltmetro, Frequenzimetro e Contaore

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo fase: Trifase

Potenza in continuo: 75 KVA

Potenza in continuo: 60 KW





Tensione: 230 - 400 V
Frequenza: 50 Hz
Giri motore: 1500 giri/min
Potenza trattore necessaria: 150 hp
Giri presa di forza: 420 giri/min
Alternatore: MECC ALTE ECP32-3L/4 (O QUIVALENTE)
N° di poli: 4
Classe di isolamento: H
Classe di protezione: IP 23
Regolatore di tensione: AVR
Lunghezza: 1140 mm
Larghezza: 750 mm
Altezza: 1065 mm
Peso: 454 Kg

Cerchi un generatore a cardano con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di specializzati nel settore

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Trifase
Potenza uso continuativo trifase (KW): 60
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 75
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Giri motore (giri/min): 1500
Alternatore: MECC ALTE ECP32-3L/4
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP23
Giri presa di forza (giri/min): 420
Potenza richiesta trattore: 150 HP
Larghezza (mm): 750
Altezza (mm): 1065
Peso a secco (Kg): 454
Silenziato: No
Super silenziato: No
Regolatore di tensione: AVR

