



ITALTOWER KT55 TORRE FARO SENZA FARI

Product price:

1.010,00 € tax excluded

Product description:

ITALTOWER KT55 TORRE FARO SENZA PROIETTORI

ITALTOWER KT55 è una torre faro con sollevamento manuale, senza proiettori, fornisce all'operatore la possibilità di montare quelli che ritiene più idonei all'impiego destinato.

ITALTOWER KT55 è dotata di una torre di sollevamento in acciaio zincato capace di estendersi fino a 5,5 metri di altezza massima. La torre è completa di arganello che permette il sollevamento manuale del palo telescopico in sicurezza grazie a un cavo di ferro composto da 133 micro cavi anti-torsione migliorando la resistenza e la portata dell'arganello stesso.

La particolarità della ITALTOWER KT55, sono i 4 fori di fissaggio alla base che le permette di essere applicata su gruppi elettrogeni o supporti esterni e una rotazione del palo di 360°.

La ITALTOWER KT55 è adatta per una varietà di lavori di costruzione su larga scala, riparazione di manutenzione, gestione degli incidenti e dei lavori di soccorso in caso di calamità, esigenze di illuminazione ad alta luminosità.

ITALTOWER KT55 è concepita per essere abbinata ad un gruppo elettrogeno ed è collegabile in serie al fine di usare un solo generatore per più unità di illuminazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE ITALTOWER KT55

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Altezza massima: 5.5 m

Sistema di sollevamento: Manuale

Resistenza al vento: 80 Km/h

Carrello: Stazionario

Stabilizzatori: Base bullonabile

Lunghezza (mm): 640

Larghezza (mm): 350





Altezza (mm): 2089

Peso netto (Kg): 90

Cerchi una torre faro con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di torri faro ITALTOWER o di altri brand specializzati nel settore.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Altezza massima (m): 5.5

Palo telescopico: Verticale

Alzata: Sistema di sollevamento manuale

Lunghezza da chiusa (mm): 350

Larghezza da chiusa (mm): 640

Altezza da chiusa (mm): 2089

Con generatore / Senza generatore: Senza generatore

Trasportabilità: Fissa

Stabilità al vento (Km/h): 80

Peso (Kg): 90

